

Employ Lines

Interface®





EN

The Employ collection offers great value for money, and allows for more creative design options to fit any space. Employ Lines has a strong linear pattern, suitable for non-directional or monolithic installation, which can be used as the ideal transition between bright, bold and neutral colourways of Employ Loop.

FR

La collection Employ offre un excellent rapport qualité-prix et permet des options de design plus créatives pour s'adapter à n'importe quel espace. Employ Lines possède un motif linéaire dynamique et adapté à une installation non-directionnelle ou monolithique. Le produit peut servir de transition entre les couleurs vives, pastel et neutres d'Employ Loop.

DE

Die Kollektion Employ überzeugt durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht zugleich unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum. Employ Lines besticht durch ein ausdrucksstarkes lineares Muster, das besonders für eine richtungsfreie oder monolithische Verlegung geeignet ist, und schafft einen idealen Übergang zu den hellen, kräftigen sowie neutralen Farbgebungen der Kollektion Employ Loop.



NL

De Employ-collectie biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en meer creatieve ontwerpmogelijkheden voor elke ruimte. Employ Lines heeft een strak lineair patroon, geschikt voor richtingloze of monolithische installatie, dat kan worden gebruikt als de ideale overgang tussen heldere, felle en neutrale kleurstellingen in Employ Loop.

ES

La colección Employ ofrece una excelente relación calidad-precio y permite opciones de diseño más creativas que se adaptan a cualquier espacio. Employ Lines tiene un fuerte patrón lineal, adecuado para instalaciones no direccionales o monolíticas, que se puede utilizar como la transición ideal entre combinaciones de colores brillantes, atrevidos y neutros en Employ Loop.

SE

Employ-kollektionen är mycket prisvärd och erbjuder kreativa designalternativ som passar alla utrymmen. Employ Lines har ett starkt linjärt mönster som är lämpligt för ej riktade eller monolitiska installationer och kan användas som den idealiska övergångarna mellan färgstarka, djärva och neutrala färgställningar i Employ Loop.



PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR FORMATION INSTALLED NON DIRECTIONAL




PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR SUNSET INSTALLED DESIGN BY TILE
PRODUCT EMPLOY LOOP COLOURS SHALE & CLEMENTINE INSTALLED MONOLITHIC




PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR QUARRY INSTALLED DESIGN BY TILE
PRODUCT EMPLOY LOOP COLOURS SHALE & CIRRUS INSTALLED MONOLITHIC


Employ Lines Colour Range



4223001 HARVEST




4223002 FORMATION




4223003 QUARRY




4223004 WATERFALL




4223005 SUNSET



4223006 MEADOW



4223007 IRIDESCENT



4223008 CARIBBEAN



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

5.72_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

76.2_%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

23.8_%

Yarn Recycled Content

0_%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Non Directional Installation	1-2 _%	Quarter Turn & Monolithic Installation	3-4 _%
------------------------------	------------------	--	------------------

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

24_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution

See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications

For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



PRODUCT EMPLOY LINES / COLOUR SUNSET / INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT EMPLOY LOOP / COLOUR SALSA / INSTALLED MONOLITHIC

Sustainability - Employ Lines

Standard Backing CQuest™ Bio

CQUEST™ BIO
Backing

EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.


NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelpacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Employ Lines

Product Definition		Tufted Patterned Level Loop Pile				
Konstruktion		Tuftgemusterte Schlingenqualität				
Descripción		Moqueta modular tufting bucle con diseño				
Description		Velours tufté bouclé à motifs				
Type		Getufte Bouclé met Patroon				
Descrizione		Bouclè tufted				
Pile Material		100% Solution Dyed Nylon				
Polfasermaterial		100% Polyamid garngefärbt				
Composición Fibra		100% Poliamida tintada en masa				
Composition		Polyamide teint en masse				
Poolmateriaal		100% Solution Dyed Polyamide				
Fibra		100% Poliammide tinta in massa				
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa		462 g/m² ± 5%				
Effective Pile Yarn Weight / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo		295 g/m² ± 10%				
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale		3679 g/m² ± 5%				
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa		2.5 mm + 15% / - 10%				
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale		5.6 mm ± 0.5 mm				
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm		1/10 – 39.4				
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti		173,360 ± 5%				
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soorte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo		CQuest™Bio				
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1				
UPEC - CSTB France		U3 P3 E1 C0				
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)				
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale		≤ 0.2% (EN 986)				
Impact Sound Insulation (ΔL _w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico		24 dB (EN ISO 10140-3)				
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico		α _w 0.15 (EN ISO 11654)				
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz -0.01	250Hz 0.02	500Hz 0.04	1000Hz 0.15	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32	(EN ISO 354) α _s

Style	4223	5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
--------------	------	--

DOP: 1037/127336

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0181

For use as floor
covering in buildings

DOP: 1037/127336

EN 14041:2004
Approved Body - 8515

COC
8515 – CPR – 0181

For use as floor
covering in buildings

318T-0173

Install with

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Employ Lines	4223001	Harvest	38.5	10.3
	4223002	Formation	43.4	13.4
	4223003	Quarry	33.6	7.8
	4223004	Waterfall	31.9	7.0
	4223005	Sunset	31.0	6.7
	4223006	Meadow	34.3	8.2
	4223007	Iridescent	28.5	5.6
	4223008	Caribbean	31.1	6.7

• **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270