

Native Fabric | LVT



Carbon Neutral Floors™

Interface®





EN

As an essential texture in modern interiors, fine strands of native grasses are woven together to make grass cloth and other textiles, reflecting the delicate variations of the natural fibre, and adding contrast to the finishes that define these spaces.

Native Fabric responds to this need for the warmth and grace of natural variation with a perfectly minimal palette of eight soft shades with an unexpected hint of metallic threading throughout. Combine Native Fabric side by side with Interface carpet tiles for an integrated flooring system of hard and soft without the need for transition strips.

FR

Comme une texture essentielle dans les intérieurs modernes, des fibres végétales sont tissées ensemble pour créer des textiles plus épais, mettant ainsi en avant les variations subtiles de la fibre naturelle, et ajoutant du contraste aux finitions qui définissent ces espaces.

Native Fabric répond à ce besoin de chaleur et de changements naturels avec une palette de couleur minimaliste de huit nuances neutres mélangées à quelques fibres métalliques dans le design. Combinez Native Fabric avec les dalles de moquette Interface pour créer un système de revêtement de sol modulaire, sans avoir besoin de bandes de transition.

DE

Moderne Innenräume sind geprägt von feinen Naturstoffen, wie Grasleinen. Sie spiegeln die Eleganz natürlicher Fasern wider und kontrastieren zu den Oberflächen, die diese Räume definieren.

Native Fabric ist eine Antwort auf das menschliche Bedürfnis nach Wärme und Natürlichkeit. Die Kollektion umfasst acht neutrale Farbnuancen mit subtilem metallischen Effekt. Native Fabric wurde für die Kombination mit unseren textilen, modularen Bodenbelägen geschaffen – ohne die Notwendigkeit einer Übergangsschiene.



NL

Fijne draden van inheemse grassoorten worden als essentiële textuur in moderne interieurs samen verwoven tot grasdoek en ander textiel. Dit weerspiegelt de subtiele variaties van de natuurlijke vezel en voegt contrast toe aan de afwerkingen die deze ruimten definiëren.

Native Fabric speelt in op deze behoefte aan warmte en elegantie van natuurlijke variatie met een prachtig minimaal palet van acht zachte tinten, gecombineerd met een onverwacht vleugje metalen draad. Combineer Native Fabric zij-aan-zij met Interface-tapijttegels voor een geïntegreerd vloersysteem van hard en zacht, zonder gebruik van overgangsstroken.

ES

Para fabricar esta textura esencial de los espacios interiores modernos, se entretejen hebras finas de forraje nativo para producir tela de ramio y otros textiles, reflejando así las delicadas variaciones de la fibra natural y añadiendo contraste a los acabados que definen esos espacios.

Native Fabric responde a esa necesidad de calidez y elegancia de una variación natural, con una paleta minimalista perfecta en ocho tonalidades suaves, que incluye un pequeño toque inesperado de hilado metálico por toda ella. Combina Native Fabric con las moquetas modulares de Interface, una al lado de la otra, para obtener un sistema de pavimento duro y blando integrado sin la necesidad de tiras de transición.

SE

Fina strån av inhemskt gräs vävs samman till tyg och andra textilier och blir till en essentiell textur i modern inredning. Där återspeglas den finstämda variationen hos en naturlig fiber och ger kontrast åt de ytor som kännetecknar dessa utrymmen.

Native Fabric svarar på vårt behov av värmen och skönheten hos den naturliga variationen med en perfekt minimal palett av åtta mjuka nyanser med en oväntad antydning till invävd metalltråd. Med kombinationen av Native Fabric och Interfaces textilplattor sida vid sida får du en integrerad golvbeläggning med hårt och mjukt utan att fogarna behöver täckas av lister.



PRODUCT NATIVE FABRIC COLOUR A00808 MULBERRY INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT NATIVE FABRIC COLOUR A00806 TWINE INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT CONTEMPLATION COLOUR 4263005 ARCADIAN INSTALLED NON DIRECTIONAL



Native Fabric Colourline



A00801 FLAX




A00802 SEAGRASS



A00803 TATAMI



A00804 STRAW



A00805 LINEN



A00806 TWINE



A00807 BLUEGRASS



A00808 MULBERRY



Install next to
carpet tile **without**
connectors or bridges.

- DE** Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR** Mélangez nos vinyles LVT et nos dalles de moquette **sans** barre de seuil.
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES** Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.
- SE** Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader.

Sustainability & Performance - Native Fabric

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

9.2_{kg CO₂}

Total Recycled Content

39_%

Total Virgin Content (non recycled)

61_%

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

16_{dB}

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at [interface.com/nativefabric](https://www.interface.com/nativefabric)

Certifications



For more information visit [interface.com/nativefabric](https://www.interface.com/nativefabric)

* Please see [interface.com/nativefabric](https://www.interface.com/nativefabric) for the most up to date numbers from our EPD.



PRODUCT NATIVE FABRIC COLOUR A00804 STRAW INSTALLED NON DIRECTIONAL

Technical Specifications - Native Fabric

Product Definition	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Descripción	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Description	Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation
Type	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Finish	Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™- UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Acabado	Ceramor™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Finition	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Slijtlaag	Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Wear Layer Thickness / Nuttschichtdicke / Espesor de la capa de uso / Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag	0.55 mm (EN ISO 24340)
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Épaisseur totale / Totale dikte	4.5 mm (EN ISO 24346)
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering	Sound Choice™ Acoustic Backing
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Curling / Wellung / Abarquillamiento / Incurvation / Opkrullen	≤ 2 mm (ISO 23999)
Flexibility / Flexibilität / Flexibilidad / Flexibilité / Flexibiliteit	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Abrasion Resistance / Abriebshemmung / Resistencia a la abrasión / Groupe d'abrasion / Slijtweerstand	Group T (EN 660-2)
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Huella residual / Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos / Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good
Impact Sound Insulation (ΔL_p) / Trittschallverbesserungsmaß / Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie	16 dB (EN ISO 10140-3)
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento / Glissance humide / Slipweerstand	R10 (DIN 51130)
Pendulum Dry 4S	36+ Low slip potential (BS 7976-2)
Style A008	50 x50 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)

 17 Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands	 21 Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands
DOP PBRG – AHCK3R EN 14041:2004 Notified Body - 0493	DOP PBRG – AHCK3R EN 14041:2004 Approved Body - 0321
Resilient floor covering for internal use. Classification Class 33/42 (EN ISO 10874) Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5) Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3) Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)	Resilient floor covering for internal use. Classification Class 33/42 (EN ISO 10874) Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5) Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3) Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)
www.interface.com/lt-emea	www.interface.com/lt-emea

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Native Fabric	A00801	Flax	60.8	28.2
	A00802	Seagrass	69.5	40.1
	A00803	Tatami	39.1	10.7
	A00804	Straw	57.0	24.9
	A00805	Linen	73.4	45.8
	A00806	Twine	59.0	27.0
	A00807	Bluegrass	49.0	17.6
	A00808	Mulberry	41.3	12.1

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 556881979
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.