noraplan® **signa**

nora® by Interface®

noraplan® **signa**

EN
Tailored interiors with noraplan signa
Experience noraplan signa, the perfect example of adaptable design for interiors. This high-performance rubber flooring offers high durability and universal benefits. With multiple accessories, it provides flexibility for any space. Choose from a serene colour palette for a tailored solution. noraplan signa redefines interiors with stability and aesthetics.

DE
Maßgeschneiderte Innenräume mit noraplan signa
Erleben Sie noraplan signa – das perfekte Beispiel für anpassungsfähiges Design im Innenraum. Dieser leistungsfähige Kautschukboden überzeugt mit Langlebigkeit und vielseitigem Nutzen. Mit umfangreichem Zubehör bietet er Flexibilität für jeden Raum. Wählen Sie aus einer harmonischen Farbpalette für eine maßgeschneiderte Lösung - Ästhetik neu definiert.

FR
Intérieurs sur mesure avec noraplan signa
Adoptez noraplan signa, un design qui s'adapte aux espaces. Ce revêtement de sol en caoutchouc performant propose une durabilité et des avantages exceptionnels. Avec des accessoires polyvalents, il offre une flexibilité dans tous les espaces. Choisissez dans ses couleurs pour une solution sur mesure. noraplan signa redéfinit les intérieurs avec stabilité et esthétique.

NL
Interieurs op maat met noraplan signa
Ervaar noraplan signa - het perfecte voorbeeld van een flexibele inrichting. Deze hoogwaardige rubber vloerbedekking overtuigt door zijn duurzaamheid en veelzijdigheid. Met een breed assortiment accessoires biedt het flexibiliteit voor elke ruimte. Kies uit een harmonieus kleurenpalet voor een oplossing op maat - esthetiek opnieuw gedefinieerd.

ES
Interiores a medida con noraplan signa
Descubre noraplan signa, el ejemplo perfecto de diseño versátil para interiores. Este pavimento de caucho de alto rendimiento ofrece una durabilidad excepcional y beneficios universales. Gracias a su amplia gama de accesorios, se adapta con flexibilidad a cualquier espacio. Elige entre una paleta de colores serena para una solución personalizada. noraplan signa redefine los interiores con equilibrio, estabilidad y estética.

interface.com

(COVER) **PRODUCT** NORAPLAN SIGNA **COLOUR** 2954 (CUSTOM COLOUR)

© CR-Beeldwerken

PRODUCT NORAPLAN SIGNA

© tschinkersten fotografie

noraplan **signa**

Smooth surface


7031 BASEBALL GAME

7032 SLEIGH RIDE


7033 TAIL GATING


7034 FIREWORKS


7035 SNOW SHOEING

7036 CLAM BAKE

7037 FUN RUN

7038 HIDE-N-SEEK


7039 BABY SHOWER


7040 BIKE RIDE

7041 WHALE WATCH


7042 STAR GAZING


7043 ICE FISHING

7044 EGG HUNT


7045 ICE SKATING


7046 DRIVE-IN

7047 SKIING

7048 PIE CONTEST

7049 SUMMER CAMP


7050 PETTING ZOO

7051 SNOWBALL FIGHT

7052 SLEDDING

7053 POT LUCK

7054 BOOK CLUB


7055 CHAMPAGNE TOAST

7056 ANTIQUING


7057 COOKIE SWAP


7058 BEACH DAY

7059 CANDLELIGHT DINNER


7060 GARDEN PARTY

7061 FARMERS MARKET

7062 FOOTBALL

3 mm | ed | acoustic | noraplan signa nTx

noraplan **signa**

Smooth surface


7063 CAR WASH

7064 WATER PARK

7065 POOL PARTY


7066 PARADE

7067 YARD GAMES

7068 MINI GOLF

7069 LEAP FROG

7070 TENNIS MATCH

7071 CORN MAZE

7072 LEAP PEEPING


7073 APPLE PICKING


7074 MUSIC FESTIVAL

7075 FOOD COMA


7076 COUNTY FAIR

7077 GRADUATION

7078 HAUNTED HOUSE

3 mm | ed | acoustic | noraplan signa nTx

Smooth surface / Glatte Oberfläche / Surface lisse / Glad oppervlak / Superficie lisa

Art. 1462 noraplan signa
~2.0 mm
~1.22 m x 15.0 m

Art. 2462 noraplan signa
~2.0 mm
□ ~610 mm x 610 mm
15 □ = 5.58 m² in one carton / im Karton / en carton / per karton / por caja

Art. 1463 noraplan signa
~3.0 mm
~1.22 m x 12.0 m

Art. 2463 noraplan signa
~3.0 mm
□ ~610 mm x 610 mm
10 □ = 3.72 m² in one carton / im Karton / en carton / per karton / por caja

EN nora profile connection dimension: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Slip resistant: R9.
Custom colours are available on request. Please ask for minimum quantities and delivery times.

DE nora Profil-Anschlussmaß: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Rutschhemmend: R9.
Sonderfarben auf Anfrage möglich. Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.

FR Épaisseur de raccord des profilés nora: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Antidérapant: R9.
Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.
Veuillez vous renseigner sur les quantités minimales et les délais de livraison.

NL nora profiel-aansluitmaat: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Slipbestendig: R9.
Kleuren op maat zijn beschikbaar op aanvraag. Vraag naar de minimumhoeveelheden en levertijden.

ES Dimensiones de conexión perfiles nora: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Antideslizante: R9.
También ofrecemos colores especiales bajo pedido. Pregunta las cantidades mínimas y tiempos de entrega.

noraplan **signa**

Reflection-breaking surface


7055 CHAMPAGNE TOAST


7036 CLAM BAKE

7033 TAIL GATING


7065 POOL PARTY

Reflection-breaking surface / Reflexbrechende Oberfläche / à surface structurée antireflet / Reflectie brekend oppervlak / Superficie no reflectante

Art. 1690 noraplan signa
~2.0 mm
~1.22 m x 12.0 m

Art. 2690 noraplan signa
~2.0 mm
☐ ~610 mm x 610 mm
15 ☐ = 5.58 m^2 in one carton / im Karton / en carton / per karton / por caja

EN nora profile connection dimension: A + U. Slip resistant: R10.
Custom colours are available on request. Please ask for minimum quantities and delivery times.

DE nora Profil-Anschlussmaß: A + U. Rutschhemmend: R10.
Sonderfarben auf Anfrage möglich. Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.

FR Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U. Antidérapant : R10.
Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.
Veuillez vous renseigner sur les quantités minimales et les délais de livraison.

NL nora profiel-aansluitmaat: A + U. Slipbestendig: R10.
Kleuren op maat zijn beschikbaar op aanvraag. Vraag naar de minimumhoeveelheden en levertijden.

ES Dimensiones de conexión perfiles nora: A + U. Antideslizante: R10.
También ofrecemos colores especiales bajo pedido. Pregunta las cantidades mínimas y tiempos de entrega.

noraplan **signa nTx**

Smooth surface / Glatte Oberfläche / Surface lisse / Glad oppervlak / Superficie lisa

Art. 181C noraplan signa nTx
~2.1 mm
~1.22 m x 15.0 m

EN nora nTx is a floor covering with adhesive backing, offering a quick and clean installation for immediate use.
nora profile connection dimension: A + U. Slip resistant: R9.
Additional information on nora nTx can also be found at interface.com/ntx.

DE nora nTx ist ein Bodenbelag mit selbstklebender Rückseite, für eine schnelle und saubere Verlegung und sofortige Nutzung.
nora Profil-Anschlussmaß: A + U. Rutschhemmend: R9.
Weitere Informationen zu nora nTx finden Sie auch unter interface.com/ntx.

FR nora nTx est un revêtement de sol à envers auto-adhésif pour permettre une utilisation immédiate avec une pose rapide et propre. Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U. Antidérapant : R9.
Des informations supplémentaires sur le nora nTx sont également disponibles sur interface.com/ntx.

NL nora nTx is een vloerbedekking met zelfklevende achterkant, die snel en schoon kan worden gelegd voor onmiddellijk gebruik. nora profiel-aansluitmaat: A + U. Slipbestendig: R9.
Meer informatie over nora nTx kunt u ook lezen op interface.com/ntx.

ES nora nTx es un revestimiento de suelo con soporte adhesivo, diseñado para una instalación rápida y limpia, permitiendo su uso inmediato. Dimensiones de conexión perfiles nora: A + U. Antideslizante: R9.
Puedes encontrar información adicional sobre nora nTx en interface.com/ntx.

noraplan **signa acoustic**

Smooth surface / Glatte Oberfläche / Surface lisse / Glad oppervlak / Superficie lisa

RECYCLED CONTENT

Art. 1420* noraplan signa acoustic
~4.0 mm
~1.22 m x 12.0 m

EN For high footfall sound absorption with a footfall sound absorption improvement of 20 dB.
nora profile connection dimension: F + U. Slip resistant: R9.

Note: noraplan acoustic floorings must be sealed with nora hot welding rod.

* Minor deviations in chip distribution are possible. Please request an individual colour sample if needed.

DE Für hohen Trittschallschutz mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 20 dB.
nora Profil-Anschlussmaß: F + U. Rutschhemmend: R9.

Hinweis: noraplan acoustic Beläge müssen mit der nora Thermoschnur verfugt werden.

* Geringfügige Unterschiede in der Chipverteilung sind möglich. Bitte fordern Sie bei Bedarf ein Farbeinzelmuster an.

FR Pour une isolation phonique élevee aux bruits d'impact de 20 dB.
Épaisseur de raccord des profilés nora : F + U. Antidérapant : R9.

Remarque : Les revêtements noraplan acoustic doivent etre vulcanisés au moyen du cordon thermique nora.

* De légères différences dans la répartition des chips sont possibles. En cas de besoin, veuillez demander des échantillons de couleur individuels.

NL Voor een hoge contactgeluiddemping met een verbetering van de geluidsabsorptie door voetstappen van 20 dB.
nora profiel-aansluitmaat: F + U. Slipbestendig: R9.

Opmerking: noraplan akoestische vloeren moeten worden verzegeld met nora hete lasdraad.

* Kleine afwijkingen in de granulaatverdeling zijn mogelijk. Vraag indien nodig een individueel kleurmonster aan.

ES Para una elevada absorción del ruido de la pisada con un nivel de 20 dB.
Dimensiones de conexión perfiles nora: F + U. Antideslizante: R9.

Nota: Los revestimientos noraplan acoustic deben instalarse con el cordón sellador en caliente nora.

* Podrían existir pequeñas diferencias en la distribución de los gránulos. Por favor, en caso necesario, pide una muestra individual de colores.

noraplan **signa ed**

Smooth surface / Glatte Oberfläche / Surface lisse / Glad oppervlak / Superficie lisa

10 **JAHRE** Gewährleistung
YEARS warranty
ANS de garantie
AÑOS de garantía

für die in unseren Gewährleistungsbedingungen* angegebenen elektrostatischen Eigenschaften.
on the electrostatic properties as stated in our warranty conditions*.
pour les propriétés électrostatiques indiquées dans nos conditions de garantie*.
para las propiedades electrostáticas indicadas en nuestras condiciones de garantía*.

*Anzufordern unter / To be requested at / A demander à / Solicitar a: warranty@interface.com

Art. 1390* noraplan signa ed
~2.0 mm
~1.22 m x 15.0 m

Art. 2390* noraplan signa ed
~2.0 mm
□ ~610 mm x 610 mm
15 □ = 5.58 m^2 in one carton / im Karton / en carton / per karton / por caja

Art. 1523* noraplan signa ed
~3.0 mm
~1.22 m x 12.0 m

EN For optimum ESD protection of electronic devices and equipment. Protection against electrical shock.
Resists most oils and greases.
nora profile connection dimension: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Slip resistant: R9.

Note: noraplan ed floorings must be treated with the nora joint-sealing compound.

* Minor deviations in chip distribution are possible. Please request an individual colour sample if needed.

DE Für optimalen ESD-Schutz von elektronischen Bauelementen, Baugruppen und Geräten. Schutz gegen den elektrischen Schlag. Weitgehend beständig gegen Öle und Fette.
nora Profil-Anschlussmaß: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Rutschhemmend: R9.

Hinweis: noraplan ed Beläge müssen mit der nora Fugenmasse verfugt werden.

* Geringfügige Unterschiede in der Chipverteilung sind möglich. Bitte fordern Sie bei Bedarf ein Farbeinzelmuster an.

FR Pour une protection optimum des dispositifs et équipements sensibles aux décharges électrostatiques.
Protection contre les chocs électriques. Résiste à la plupart des huiles et des graisses.
Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U (2 mm), D + U (3 mm). Antidérapant : R9.

Remarque : Les revêtements noraplan ed doivent etre vulcanisés avec de la pâte de vulcanisation nora.

* De légères différences dans la répartition des chips sont possibles. En cas de besoin, veuillez demander des échantillons de couleur individuels.

NL Voor een optimale ESD beveiliging van verhoogde vloerelementen, computerruimtes, ok's en andere hoogtechnische gebieden c.q. ruimtes. Beveiliging tegen elektrische doorslag. Bestand tegen de meeste oliën en vetten.
nora profiel-aansluitmaat: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Slipbestendig: R9.

Opmerking: noraplan ed vloerbedekkingen moeten worden gevoegd met nora voegpasta.

* Kleine afwijkingen in de granulaatverdeling zijn mogelijk. Vraag indien nodig een individueel kleurmonster aan.

ES Para una protección ideal de descarga electrostática de elementos electrónicos, grupos constructivos y aparatos.
Protección de descargas eléctricas. Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas.
Dimensiones de conexión perfiles nora: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Antideslizante: R9.

Nota: Los pavimentos noraplan ed deben instalarse con el compuesto sellador en frío nora.

* Son posibles pequeñas diferencias en la distribución de los gránulos. Por favor, en caso necesario, pide una muestra individual de colores.

nora **accessories**







EN
Accessory range made of rubber matched to suit noraplan floor coverings. Easy to clean, suitable for areas with high hygienic requirements. The materials are impact- and shock-resistant, do not contain any phthalate plasticizers and retain their functional reliability on a lasting basis.

DE
Auf noraplan Bodenbeläge abgestimmtes Zubehör aus Kautschuk. Leicht zu reinigen, für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen. Die Materialien sind schlag- und stoßfest, enthalten keine Phthalat-Weichmacher und bleiben dauerhaft funktionssicher.

FR
Programme d'accessoires en caoutchouc assortis aux revêtements noraplan. Nettoyage facile, pour les zones à exigences hygiéniques élevées. Les matériaux résistent aux chocs, ne contiennent pas de phtalates plastifiants et gardent leurs qualités fonctionnelles dans le temps.

NL
Assortiment accessoires van rubber, afgestemd op noraplan vloerbedekkingen. Gemakkelijk te reinigen, geschikt voor ruimtes met hoge hygiënische eisen. De materialen zijn slag- en stootvast, bevatten geen ftalaatweekmakers en behouden hun functionele betrouwbaarheid op een duurzame basis.

ES
Accesorios de caucho adaptados a pavimentos noraplan. Fáciles de limpiar, para áreas con elevadas exigencias de higiene. Los materiales son resistentes a golpes y choques, no contienen plastificantes de ftalatos y conservan su funcionalidad de forma duradera.

EN
① Skirting outer angle **SA 7002 A · SA 7002 D** Delivered as: pieces
② Skirting **S 3003 A · S 3003 D** Delivered as: in rolls of 10 r.m.
③ Skirting inner angle **SI 7001 A · SI 7001 D** Delivered as: pieces

Connection dimensions:
A = ~2.1 mm
D = ~3.1 mm

DE
① Sockelleisten Außenwinkel **SA 7002 A · SA 7002 D** Liefereinheit: stückweise
② Sockelleiste **S 3003 A · S 3003 D** Liefereinheit: Rollen à 10 lfm
③ Sockelleisten Innenwinkel **SI 7001 A · SI 7001 D** Liefereinheit: stückweise

Anschlussmaße:
A = ~2,1 mm
D = ~3,1 mm

FR
① Plinthe à angle sortant **SA 7002 A · SA 7002 D** Unité de livraison : par pièce
② Plinthe à gorge **S 3003 A · S 3003 D** Unité de livraison : en rouleaux de 10 ml
③ Plinthe à angle rentrant **SI 7001 A · SI 7001 D** Unité de livraison : par pièce

Epaisseurs de raccord :
A = ~2,1 mm
D = ~3,1 mm

NL
① Plint met buitenhoek **SA 7002 A · SA 7002 D** Leveringseenheid: per stuk
② Plint **S 3003 A · S 3003 D** Leveringseenheid: in rollen van 10 strekkende meter
③ Plint met binnenhoek **SI 7001 A · SI 7001 D** Leveringseenheid: per stuk

Aansluitmaten:
A = ~2,1 mm
D = ~3,1 mm

ES
① Zócalos en ángulos exteriores **SA 7002 A · SA 7002 D** Unidades de suministro: piezas
② Zócalo **S 3003 A · S 3003 D** Unidades de suministro: rollos de 10 m.l.
③ Zócalos en ángulos interiores **SI 7001 A · SI 7001 D** Unidades de suministro: piezas

Dimensiones de conexión:
A = ~2,1 mm
D = ~3,1 mm

nora **accessories**



EN
nora skirtings
S 1023 U / S 1024 U
Delivered as: in rolls of 10 r.m.
Connection dimensions
U = universal

DE
nora Sockelleisten
S 1023 U / S 1024 U
Liefereinheit: Rollen à 10 lfm
Anschlussmaße
U = universal

FR
Plinthes droites nora
S 1023 U / S 1024 U
Unité de livraison : en rouleaux de 10 ml
Epaisseurs de raccord
U = universel

NL
nora plinten
S 1023 U / S 1024 U
Leveringseenheid: in rollen van 10 m1
Aansluitmaten
U = universeel

ES
Zócalos nora
S 1023 U / S 1024 U
Unidades de suministro: rollos de 10 m.l.
Dimensiones de conexión
U = universal



EN
nora cushioned-edge profile
H 9010
Delivered as:
5 rolls of 10 r.m.

DE
nora Hohlkehlprofil
H 9010
Liefereinheit:
5 Rollen à 10 lfm

FR
Profilé à gorge creuse nora
H 9010
Unité de livraison :
5 rouleaux de 10 ml

NL
nora hulpprofiel
H 9010
Leveringseenheid:
5 rollen van 10 m1

ES
Subida del rodapié nora
H 9010
Unidades de suministro:
5 rollos de 10 m.l.

EN
Hygienic folding skirting nora SF 8003. Delivered in rolls, lengths on request.
nora flooring cut to size and precision-milled on the reverse.
For a clean floor-to-wall transition. Ask for minimum quantities.

Connection dimensions:
A = ~2.0 mm
D = ~3.0 mm

DE
Hygiene-Faltsockel nora® SF 8003. Lieferung in Rollen, Längen auf Anfrage.
nora Bodenbelag auf Maß geschnitten und rückseitig präzise gefräst.
Für einen sauberen Übergang vom Boden zur Wand. Mindestmengen auf Anfrage.

Anschlussmaße:
A = ~2,0 mm
D = ~3,0 mm

FR
Plinthe hygiénique pliable nora SF 8003. Livrée en rouleaux, longueurs sur demande.
Revêtement de sol nora découpé sur mesure et fraisé avec précision sur l'envers.
Pour une transition propre entre le sol et le mur. Demandez les quantités minimum.

Epaisseurs de raccord :
A = ~2,0 mm
D = ~3,0 mm

NL
Hygiënische vouwbare plint nora SF 8003. Geleverd op rollen, lengtes op aanvraag.
nora rubber vloer op maat gesneden en nauwkeurig gefreesd aan de achterzijde.
Voor een nette overgang tussen vloer en wand. Vraag naar de minimale afnamehoeveelheden.

Aansluitmaten:
A = ~2,0 mm
D = ~3,0 mm

ES
Zócalo higiénico plegable nora SF 8003. Se suministra en rollos, longitudes a petición.
Suelo nora cortado a medida y fresado con precisión en el reverso.
Para una transición limpia entre el suelo y la pared. Pregunta por las cantidades mínimas.

Dimensiones de conexión:
A = ~2,0 mm
D = ~3,0 mm

Eco labels, Memberships and Certifications

EN
Eco labels
Valid for noraplan signa.
Further information at interface.com/certifications

DE
Umweltzeichen
Gültig für noraplan signa.
Weitere Informationen unter interface.com/certifications

FR
Écolabels
Valable pour noraplan signa.
Plus d'informations sur interface.com/certifications

NL
Milieukeurmerken
Geldig voor noraplan signa.
Meer informatie op interface.com/certifications

ES
Etiquetas ecológicas
Válido para noraplan signa.
Más información en interface.com/certifications

www.blauer-engel.de/uz120

Memberships and certifications / Mitgliedschaften und Zertifizierungen / Adhésions et certifications Lidmaatschap en certificeringen / Afiliaciones y certificaciones

Certified: DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001

Technical data / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technische specificaties / Especificaciones técnicas

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode/ Norma de ensayo	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente					
			signa 2.0 mm	**signa 3.0 mm**	**signa acoustic**	**signa ed 2.0 mm**	**signa ed 3.0 mm**	**signa nTx**
CE conformity / CE-Konformität / CE conformité / Conform CE / Conformidad del CE	**EN 14041**		**Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabrikant / Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim**					
DoP-No. / DoP-Nr. / N.° DoP	EN 14041		0016	0016	0017	0001	0001	0027
Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique / Warmte geleidend / Conductividad térmica	EN 10456	λ = 0.17 W/(m·K)	Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme					
Dynamic coefficient of friction / Gleitreibungskoeffizient / Coefficient de frottement dynamique / Glijweerstand / Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS	Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme					
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Not bonded / Unverklebt / Non collé / Ongelijmd / Sin pegar	B_{fl}-s1 Bonded / Verklebt / Collé / Verlijmd / Pegado		C_{fl}-s1			C_{fl}-s1 Bonded / Verklebt / Collé / Verlijmd / Pegado
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Bonded on mineral subfloor / Verklebt auf mineralischem Untergrund / Collé sur support minéral / Verlijmd op minerale ondergrond / Pegado sobre fondo mineral	B_{fl}-s1					C_{fl}-s1
Properties acc. to EN 1817 /1816 / Eigenschaften nach EN 1817 /1816 / Propriétés selon EN 1817 /1816 / Eigenschappen naar EN 1817 /1816 / Propiedades según EN 1817 /1816								
Thickness / Dicke / Epaisseur / Dikte / Espesor	EN ISO 24346	Mean value ± 0.15 mm according to EN 1817 / Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817 / Moyenne ± 0,15 mm selon EN 1817 / Gemiddelde waarde ± 0,15 mm volgens EN 1817 / Valor medio ± 0,15 mm del valor nominal EN 1817	2.0 mm	3.0 mm	–	2.0 mm	3.0 mm	2.1 mm 3.1 mm*
		Mean value with foam backing ± 0.20 mm according to EN 1816 / Mittelwert mit Schaumrücken ± 0,20 mm nach EN 1816 / Moyenne avec dos mousse ± 0,20 mm selon EN 1816 / Gemiddelde waarde met schuimrug ± 0.20 mm volgens EN 1816 / Valor medio con reverso acústico ± 0,20 mm del valor nominal EN 1816	–	–	4.0 mm	–	–	–
Dimensional stability / Maßbeständigkeit / Stabilité dimensionnelle / Maatvast / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	± 0.4 %	± 0.2 %		± 0.3 %			
Cigarette-burn resistance / Beständigkeit gegen Zigarettenglut / Résistance aux cigarettes incandescentes / Cigaret-proof/ Resistencia a las quemaduras de cigarrillos	EN 1399	Procedure A (stubbed out) ≥ level 4, Procedure B (burning) ≥ level 3 / Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4, Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3 / Procédé A (enfoncé) ≥ niveau 4, Procédé B (en feu) ≥ niveau 3 / Methode A (gedoofd) ≥ niveau 4, Methode B (brandend) ≥ niveau 3 / Método A (expulsado) ≥ escalón 4, Método B (ardiente) ≥ escalón 3	Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme					
Flexibility / Biegsamkeit / Flexibilité / Elasticiteit / Flexibilidad	EN ISO 24344 Procedure A /Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	Mandrel diameter 20 mm, no fissuring / Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung / Diamètre du mandrin 20 mm, pas de formation de fissurations / Kegeltest 20 mm, geen scheurvorming / Diámetro del punzón 20 mm, sin formación de grietas	Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme	–	Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme		–	Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme
Hardness / Härte / Dureté / Hardheid / Dureza	ISO 48-4	≥ 75 Shore A	92 Shore A		85 Shore A	95 Shore A		92 Shore A
Residual indentation /Resteindruck / Poinçonnement rémanent / Restindruk /Huella residual	EN ISO 24343	Mean value ≤ 0.15 mm at thickness < 2.5 mm / Mittelwert ≤ 0,15 mm b. Dicke < 2,5 mm Moyenne ≤ 0,15 mm si épaisseur < 2,5 mm / Gemiddelde waarde ≤ 0,15 mm niveau bij dikte < 2,5 mm / Valor medio ≤ 0,15 mm escalón con grosor < 2,5 mm	0.03 mm	–	–	0.03 mm	–	0.05 mm
		Mean value ≤ 0.25 mm at thickness ≥ 3.0 mm / Mittelwert ≤ 0,25 mm b. Dicke ≥ 3,0 mm Moyenne ≤ 0,25 mm si épaisseur ≥ 3,0 mm / Gemiddelde waarde ≤ 0,25 mm niveau bij dikte ≥ 3,0 mm / Valor medio ≤ 0,25 mm escalón con grosor ≥ 3,0 mm	–	–	–	–	0.03 mm	0.05 mm
		Mean value ≤ 0.20 mm at thickness ≥ 2.5 mm / Mittelwert ≤ 0,20 mm b. Dicke ≥ 2,5 mm Moyenne ≤ 0,20 mm si épaisseur ≥ 2,5 mm / Gemiddelde waarde ≤ 0,20 mm niveau bij dikte ≥ 2,5 mm Valor medio ≤ 0,20 mm escalón con grosor ≥ 2,5 mm	–	0.03 mm	–	–	–	–
		acoustic: Mean value ≤ 0.25 mm /acoustic: Mittelwert ≤ 0,25 mm / acoustic : Moyenne ≤ 0,25 mm / akoestisch: gemiddelde waarde ≤ 0,25 mm / acoustic: Valor medio ≤ 0,25 mm	–	–	0.2 mm	–	–	–
Abrasion resistance at 5 N load / Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast / Résistance à l'usure pour une charge de 5 N / Restindruk Slijtvastheid bij 5 N belasting / Resistencia a la abrasión con una carga de 5 N	ISO 4649 Procedure A /Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	≤ 250 mm^3	150 mm^3	150 mm^3	130 mm^3			150 mm^3
Colour fastness to artificial light / Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht / Essais de solidité des teintures à la lumière artificielle /Kleurechtheid bij kunstlicht / Solidez de color a la luz artificial	ISO 105-B02 Procedure 3, test conditions 6.1 a) / Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a) / Procédé 3, conditions d'essai 6.1 a) / Methode 3, test voorwaarden 6.1 a)/ Método 3, condiciones de ensayo 6.1 a)	At least level 6 on the blue scale; ≥ level 3 on the grey scale / Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs / Au moins 6 sur l'échelle de bleu; ≥ niveau 3 sur l'échelle de gris / Minstens niveau 6 op de blauwschaal ≥ niveau 3 op de grijschaa / Mínimo escalón 6 de la escala de azules, ≥ escalón 3 de la escala de grises	Grey scale ≥ level 3 acc. to ISO 105-A02 / Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02 / Échelle de gris ≥ niveau 3 selon ISO 105-A02 / Grijsschaal ≥ 3 volgens ISO 105-A02 / Escala de grises ≥ escalón 3 según ISO 105-A02 /					
Classification / Klassifizierung / Classification / Classificatie / Clasificación	EN ISO 10874	Commercial/Industrial / Gewerblich/Industriell / Commerce/Industrie / Nijverheid/Industrieel / Comercial/Industrial	34/42	34/43	33/–	34/42	34/43	2.1 mm: 34/42 3.1 mm: 34/43

* **EN** Minimum quantities required
DE Ab Mindestmenge verfügbar
FR Disponible à partir d'une quantité minimale
NL Minimum bestelhoeveelheid vereist
ES Disponible a partir de una cantidad mínima

EN 1817 : **EN** Specification for homogeneous and heterogeneous smooth elastomer floor coverings
DE Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge
FR Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse
NL Specificatie betreffende homogene en heterogene gladde elastische vloerbedekking
ES Especificación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos

EN 1816 : **EN** Specification for homogeneous and heterogeneous smooth elastomer floor coverings with foam backing
DE Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge mit Schaumstoffbeschichtung
FR Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse avec semelle en mousse
NL Specificatie betreffende homogene en heterogene gladde elastische vloerbedekking met schuimonderlaag
ES Especificación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos con recubrimiento de espuma

EN Colour variations due to different production batches as well as technical alterations to improve the product have to be accepted.
DE Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.
FR Sous réserve de variations de teinte entre bains différents et de changements techniques pour l'amélioration du produit.
NL Kleur afwijkingen door verschil in produktie, als wel de mogelijkheid van technische produktverbetering, is voorbehouden.
ES Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como modificaciones técnicas al servicio del perfeccionamiento de los productos.

Technical data / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technische specificaties / Especificaciones técnicas

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode/ Norma de ensayo	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente					
			signa 2.0 mm	**signa 3.0 mm**	**signa acoustic**	**signa ed 2.0 mm**	**signa ed 3.0 mm**	**signa nTx**
Additional technical properties / Zusätzliche technische Eigenschaften / Propriétés techniques supplémentaires / Aanvullende technische gegevens / Propiedades técnicas adicionales								
Toxicity of fire gases / Toxizität der Brandgase / Toxicité des gaz d'incendie / Toxicologisch vrij / Toxicidad de los gases del incendio	DIN 53436		← Carbonisation gases are non-toxic / Frei werdende Schwelgase toxikolog. unbedenklich / Les gaz dégagés lors de feux couvants sont de nature inoffensive / Toxicologisch vrij / Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo →					
Anti-slip properties / Rutschhemmung / Résistance au glissement / Antislip / Propiedad antideslizante	DIN EN 16165	According to DGUV 108-003 / Gemäß DGUV 108-003 / Selon DGUV 108-003 / Volgens DGUV 108-003 / Según DGUV 108-003	R 9 Art. 1690/2690 = R 10	← R9 →				
Improvement in footfall sound absorption / Trittschallverbesserungsmaß / Amélioration phonique aux bruits d'impact / Contactgeluid verbetering / Buena absorción de los ruidos de impactos	ISO 10140-3		6 dB	8 dB	20 dB	6 dB	8 dB	2.1 mm: 4 dB 3.1 mm: 5 dB
Effect of chemicals / Chemikalieneinwirkung / Stabilité chimique / Inwerking van chemicaliën / Efecto de sustancias químicas	EN ISO 26987		← Resistant depending on concentration and time of exposure* / Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit* / Résistant en fonction de la concentration et du temps d'action* / Bestendigheid is afhankelijk van concentratie en inwerktijd* / Resistente según concentración y duración de la acción* →					
Electrical insulation properties / Elektrische Isolierfähigkeit /Faculté d'isolation électrique / Begrensd elektrisch geleidend / Propiedad aislante eléctrica	EN 1081 R1		← > 10^{10} Ohm →		> 10^{9} Ohm	–		> 10^{10} Ohm
Electrical propensity when walked upon / Elektrostatisches Verhalten beim Begehen / Propension à l'accumulation de charges électrostatique à la marche / Elektrostatisch gedrag bij lopen / Comportamiento electrostático a las pisadas	EN 1815		Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV / Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV			–	–	Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV / Antiestatico, carga con suelas de goma < 2 kV
Effect of a castor chair / Stuhlrollenversuch / L'action d'une chaise à roulettes / Rolstoel vast / Ensayo con silla de ruedas	EN ISO 4918		← Suitable if castor wheels, type W, according to EN 12529 are used / Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 / Convient aux sièges à roulettes, type W, conformes à la norme EN 12529 / Rolstoel vast, type W, volgens EN 12529 / Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12529 →					
Underfloor heating / Fußbodenheizung / Chauffage au sol / Vloerverwarming / Calefacción por suelo radiante	EN 1264-2		← Suitable, max. 35°C / Geeignet, max. 35°C/Convient, max. 35°C / Geschikt, max. 35 °C / Adecuado, max. 35°C →					

* **EN** In case of increased impact of oils, greases, acids, alkalis and other aggressive chemicals please contact us.
DE Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
FR En cas d'action intensive d'huiles, de graisses, d'acides, de bases et d'autres produits chimique agressifs, veuillez nous contacter.
NL Bij sterke inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën, neem contact met ons op.
ES En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente.

noraplan® **signa ED**

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode / Norma de ensayo /	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente	
			signa ed 2.0 mm	**signa ed 3.0 mm**
Electrical behaviour* / Elektrische Messwerte* / Valeurs de mesures électriques* / Elektrische meetwaarden* / Valores de medición eléctrica*				
Resistance to EPA ground / Widerstand zu EPA Erde bzw. gegen Schutzerde / Résistance à la terre EPA / Weerstand bij EPA aarde / Resistencia a tierra EPA resp. resistencia a tierra de protección	ESD STM 7.1 IEC 61340-4-1	Measuring the installed floor at 23 °C (± 2 °C) and ≥ 25 % r.h. / Im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und ≥ 25 % r.F. / Sols finis, mesurés aux conditions d'environm. de 23 °C (± 2 °C) et ≥ 25 % d'hum. rel. / In gelegde toestand met omgevingsvoorwaarden van 23 °C relatieve luchtvochtigheid (± 2 °C) en ≥ 25 % r.h. / En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y ≥ 25 % humedad atm. rel.	10^6 – 9 x 10^7 Ohm	
		Measuring the installed floor at 23 °C (± 2 °C) and < 25 % r.h., installed on an appropriate subfloor build up / Im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und < 25 % r.F. und geeignetem Systemaufbau / Sols finis, mesurés aux conditions d'environm. de 23 °C (± 2 °C) et < 25 % d'hum. rel. et construction de support adéquat / in gelegde toestand met omgevingsvoorwaarden van 23 °C (± 2 °C) en < 25 % r.h., relatieve luchtvochtigheid en geïnstalleerd op een correcte verhoogde vloer / En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y < 25 % humedad atm. rel. y montaje adecuado	10^6 – 10^9 Ohm**	
Operator system – Resistance to ground / Erdableitwiderstand bzw. Widerstand zu EPA Erde / Résistance à la terre EPA / Geleidings weerstand / Resistencia a tierra EPA	ESD STM 97.1 IEC 61340-4-5	For the system floor/conductive footwear (R < 5 x 10^6 Ohm) measuring the installed floor at 23 °C (± 2 °C) and ≥ 25 % r.h. / Für das System Fußboden/leitfähiges Schuhwerk (R < 5 x 10^6 Ohm) im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und ≥ 25 % r.F. / Pour le système de revêtement de sol / de chaussures conductrices (R < 5 x 10^6 Ohm) Sols finis, mesurés aux conditions d'environm. de 23 °C (± 2 °C) et ≥ 25 % d'hum. rel. / Voor verhoogde vloeren/elektrisch geleidende schoenen (R < 5 x 10^6 Ohm) in gelegde toestand met omgevingsvoorwaarden van 23 °C (± 2 °C) en ≥ 25 % relatieve luchtvochtigheid / Para el suelo/calzado conductivo (R < 5 x 10^6 Ohm) En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y ≥ 25 % humedad atm. rel.	≤ 3.5 x 10^7 Ohm	
Body voltage generation / Aufladungsspannung Aufladbarkeit / Génération de charge / Opladingsspanning / Tensión de carga /	ESD STM 97.2 IEC 61340-4-5	Tested with defined conductive footwear at 23 °C and 12 % r.h. / Getestet mit definiertem ESD-Schuhwerk bei 23 °C und 12 % r.F. / Testé avec chaussures conductrices définies aux conditions d'environnement de 23 °C et 12 % d'hum. rel. / Getest met gedefinieerd ESD-schoeisel met omgevingsvoorwaarden van 23 °C en 12 % relatieve luchtvochtigheid. / Ensayado con calzado definido ESD a 23 °C y 12 % humedad atm. rel.	< 10 V	
Resistance to earth / Erdableitwiderstand / Résistance à la terre / Geleidings weerstand / Resistencia a tierra	EN 1081		10^6 – 9 x 10^7 Ohm	
Insulation resistance / Isolationswiderstand / Résistance d'isolation / Isolatie weerstand / Resistencia del aislamiento	VDE 0100-600		≥ 5 x 10^4 Ohm	≥ 1 x 10^5 Ohm

noraplan® **signa nTx**

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode / Norma de ensayo /	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente
			signa nTx
Fire behaviour/smoke behaviour / Brand-/Rauchverhalten / Comportement au feu/à la fumée / Brandgedrag/ rookgedrag / Comportamiento frente al humo/fuego		**Fulfills the requirements / Erfüllt die Anforderungen / Respecte les exigences / voldoet aan de eisen / Cumple con los requisitos**	
Fire behaviour / Brandverhalten / Comportement au feu / Brandgedrag / Comportamiento con respecto al fuego	EN 13501-1		C_{fl}-s1, Bonded / Verklebt / Collé / Verlijmd / Pegado
	EN 45545	Hazard Level / Gefährdungsstufen / Degrés de risque / Risiconiveaus / Niveles de riesgo (nivel de peligro)	HL1***
Fire behaviour / Brandverhalten / Comportement au feu / Brandgedrag / Comportamiento con respecto al fuego	ASTM E-648 / ISO 9239-1	Federal Railroad Administration	Class 1 (≥ 0.50 W/cm²)*** / Klasse 1 (≥ 0,50 W/cm²)*** / Classe 1 (≥ 0.50 W/cm²)***/ Klasse 1 (≥ 0.50 W/cm²)*** / Clase 1 (≥ 0.50 W/cm²)***
Smoke density / Rauchdichte / Indice d'opacité / Rookdichtheid / Densidad de humo	ASTM E-662		After 1.5 minutes < 100, after 4 minutes < 200*** / Nach 1,5 Minuten < 100, nach 4 Minuten < 200*** / Après 1,5 minutes < 100, après 4 minutes < 200*** / Na 1.5 minuten < 100, na 4 minuten < 200*** / Tras 1,5 minutos < 100, tras 4 minutos < 200***
Toxicity of fire gases / Toxizität der Brandgase / Toxicité des gaz d'incendie / Toxiteit van brandgassen / Toxicidad de los gases del incendio	DIN 53436		Carbonisation gases are non-toxic / Frei werdende Schwelgase toxikolog. unbedenklich / Les gaz dégagés lors de feux couvants sont de nature inoffensive / Toxicologisch vrij / Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo
Adhesive characteristics / Eigenschaften des Klebstoffs / Propriétés de la colle / Lijmeigenschappen / Propiedades del adhesivo			
Description / Beschreibung / Description / Beschrijving / Descripción			Pressure-sensitive hot melt adhesive / Schmelzklebstoff / Colle thermofusible / Drukgevoelige smeltlijm / Pegamento termofusible
Softening range / Erweichungsbereich / Intervalle de ramollissement / Verwekingsbereik / Gama de ablandamiento			Approx. 122-134 °C / Ca. 122-134 °C / 122-134 °C env. / Aprox. 122-134 °C
VOC / COV			0 %

* **EN** If installed electrically dissipative and conductive in conformity with our installation instruction and according to the recommendations of the adhesive manufacturer. The used adhesive has to have a permanent resistance of R < 3 x 10^5 Ohm according to EN ISO 22637.
DE Die angegebenen Werte gelten bei Verlegung gemäß unserer Empfehlungen für elektrostatisch ableitende bzw. elektrostatisch leitfähige Bodenbeläge und unter Berücksichtigung der Angaben der Klebstoffhersteller. Der eingesetzte Klebstoff muss nach EN ISO 22637 dauerhaft einen Widerstand von R < 3 x 10^5 Ohm erfüllen.
FR Les valeurs indiquées sont valables pour les installations suivantes selon nos recommandations de pose pour des revêtements de sol dissipateurs resp. conducteurs et en respectant les indications des fabricants de la colle. La colle utilisée doit répondre en permanence à l'exigence R < 3 x 10^5 Ohm selon EN ISO 22637.
NL De aangegeven waarden gelden bij het op ons aangegeven wijze van installatie van elektrisch geleidende vloeren, begrensd elektrisch geleidende vloerbedekkingen, met inachtneming de aanwijzingen van de lijmfabrikant. De gebruikte lijm moet een permanente weerstand van R < 3 x 10^5 Ohm volgens EN ISO 22637 kunnen hebben.
ES Los valores indicados son válidos para la instalación según nuestras recomendaciones para pavimentos disipativos electrostáticos y conductivos electrostáticos, así como observando las instrucciones del fabricante del pegamento. El pegamento utilizado debe cumplir de forma duradera una resistencia de R < 3 x 10^5 Ohm según EN ISO 22637.

** **EN** If extremely low humidity values (< 25 % relative air humidity (= r.h.)) are expected for a longer period, please contact nora systems GmbH, Technical Service, for advice.
DE Bei zu erwartenden länger andauernden extrem niedrigen Luftfeuchtigkeitswerten (< 25 % r.F.) bitte Rücksprache mit nora systems GmbH, Anwendungstechnik, halten.
FR En cas d'une humidité d'air extrêmement basse (< 25 % d'hum. rel.) veuillez nous contacter.
NL Bij langer durende extreem lage luchtvochtigheid (< 25 % relatieve luchtvochtigheid) neem contact op met de technische dienst van nora systems GmbH, voor advies.
ES En caso de valores de humedad atmosférica extremamente bajos que son de esperar durante largo tiempo (< 25 % humedad atm. rel.) rogamos consultar a nora systems GmbH.

*** **EN** Tested and certificated by an independent testing institute.
DE Geprüft/zertifiziert von unabhängigem Prüfinstitut.
FR Contrôle et certification réalisés par des instituts indépendants.
NL Getest en gecertificeerd door een onafhankelijk testinstituut.
ES Probado/certificado por un instituto de pruebas independiente.

EN
Because of different compositions slight colour variations between the noraplan® standard and special products cannot be avoided. Please ask for colour samples of the requested noraplan® product. The particulars contained in this sample card are intended to provide information on the products presented and do not involve warranty of any qualities or application options. In the case of unusual conditions of use and stresses (extreme light incidence, UV irradiation, exposure to chemical substances or other aggressive agents) please consult us. If you wish to conduct your own tests, we shall be pleased to supply you with samples on request.

Errors as well as misprints and changes reserved. No guarantee is given for the accuracy and completeness of the information. This document is not a contractual offer and only serves to provide non-binding information.

DE
Aufgrund unterschiedlicher Mischungen sind geringfügige Farbunterschiede zwischen den noraplan® Standard- und Spezialprodukten nicht zu vermeiden. Bitte fordern Sie Farb-Einzelmuster von dem gewünschten noraplan® Produkt bei uns an. Die in dieser Musterkarte enthaltenen Angaben dienen zur Information über die vorgestellten Produkte. Eine Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten ist damit nicht verbunden. Bei außergewöhnlichen Einsatzbedingungen und Beanspruchungen (extremer Lichteinfall, UV-Bestrahlung, Einwirkung chemischer Substanzen oder anderer aggressiver Medien) bitten wir um Rücksprache. Zur Durchführung eigener Tests stellen wir Ihnen auf Anforderung auch gerne Warenproben zur Verfügung.

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information.

FR
En raison de différentes compositions de mélanges, de petites différences de couleurs ne peuvent être exclues entre les produits noraplan® standard et spéciales. Demandez des échantillons de coloris du produit noraplan® souhaité. Les indications de la carte d'échantillons relatives aux produits présentés sont fournies à titre d'information. Elles ne garantissent aucune caractéristique ou possibilité d'utilisation précises. En présence de conditions d'utilisation et de sollicitations inhabituelles (incidence lumineuse extrême, rayonnement U.V., influence de substances chimiques ou d'autres agents agressifs), veuillez nous contacter. Sur demande, pour la réalisation de vos propres essais, nous mettons volontiers des échantillons de produits à votre disposition.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.

NL
Vanwege de verschillende samenstellingen kunnen kleine kleurafwijkingen tussen de noraplan® standaard en speciale producten niet worden vermeden. Vraag naar kleurstalen van het gewenste noraplan® product. De gegevens op deze stalenkaart dienen ter informatie over de gepresenteerde producten en houden geen garantie in voor eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. In geval van ongebruikelijke gebruiksomstandigheden en belastingen (extreme lichtinval, UV-straling, blootstelling aan chemische stoffen of andere agressieve stoffen) gelieve ons te raadplegen. Als u uw eigen tests wilt uitvoeren, leveren wij u op verzoek graag monsters.

Onder voorbehoud van onjuistheden, drukfouten en wijzigingen. Ten aanzien van de nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie wordt geen enkele garantie gegeven. Dit document is geen contractueel aanbod en dient uitsluitend voor het verstrekken van niet-bindende informatie.

ES
A causa de las diferentes mezclas, no pueden evitarse ligeras variaciones de color entre los productos noraplan® estándar y especiales. Solicita por favor muestras de color individuales del producto noraplan® que desees. Los datos contenidos en este muestrario se ofrecen con el fin de informar sobre los productos presentados. No van ligados a ninguna garantía en relación con determinadas propiedades o condiciones de uso. Rogamos consultar con nuestro equipo comercial en caso de que se vayan a dar condiciones de uso atípicas (exposición extrema a la luz, irradiación con UV, actuación de sustancias químicas o de otros medios agresivos). Estaremos encantados de facilitar muestras de este producto.

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

Published by
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Germany
interface.com

06/2026