

noravant[™]

Maintenance Guidelines - Americas

Contents

► **English** ► **Français** ► **Español**

noravant™ Product Maintenance

SURFACE PROFILE



Oak Structure Surface

GENERAL PRECAUTIONS

1. The noravant floor covering does not require an artificial coating. The surface is highly resistant to contamination, making it suitable for use in medical and educational environments.
2. Always use “wet floor” signs and/or caution tape when performing any wet cleaning.
3. The floor will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean up spills and any foreign materials to maintain the flooring’s slip-resistant properties.
4. Follow facility’s Standard Operating Procedures (SOP).
5. Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for personal protective equipment requirements before using cleaning products.
6. To reduce dust, grit, and moisture from coming into the facility, maintain walk-off mats at all exterior entry points.
7. Never use grit brushes, black, brown, or any diamond cleaning pads, including nora pro clean™ system pads.
8. For areas with construction damage, please contact the nora Technical Department.

POST-INSTALLATION MAINTENANCE

A general cleaning must be performed before the area is occupied. Wet adhesives must be allowed to cure for 72 hours post-installation. If nora dryfix™ 750 tape adhesive was used, the general cleaning can be performed immediately.

The following procedures should be performed by the facility:

1. Place wet floor signs for safety.
2. Dust mop or vacuum the floor to remove dust, and grit.
3. Wet mop the floor using a neutral cleaner solution diluted as per the manufacturer’s mixing and use instructions.
4. Scrub the floor thoroughly with a floor scrubber using a 3M™ #5100 (Red) pad. Use a DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.
5. Wet vacuum the soiled solution.
6. Rinse the floor with clean water and allow it to dry

Note: For spot cleaning, a melamine pad (eraser sponge) can be used prior to scrubbing.

DAILY MAINTENANCE

1. Place wet floor signs for safety.
2. Dust mop or vacuum the floor to remove dust and grit.
3. Damp mop or auto scrub the floor using a 3M™ #5100 (Red) pad using a neutral cleaner solution diluted as per the manufacturer's mixing and use instructions. Use a DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.

PERIODIC MAINTENANCE

1. Place wet floor signs for safety.
2. Dust mop or vacuum the floor to remove dust and dirt.
3. Wet mop the floor using a neutral cleaner solution diluted as per the manufacturer's mixing and use instructions
4. Scrub the floor thoroughly with a floor scrubber using a 3M™ #5100 (Red). Use a DoodleBug™ pad holder with a red pad for wall base cleaning and in areas where floor scrubbing machines do not reach.
5. Wet vacuum the soiled solution.
6. Rinse the floor with clean water and allow it to dry.

Note: For spot cleaning, a melamine pad (eraser sponge) can be used prior to scrubbing

ACCEPTABLE PADS

Post installation maintenance	3M™ #5100 (red), DoodleBug™ red pad
Daily maintenance	3M™ #5100 (red), DoodleBug™ red pad
Periodic maintenance	3M™ #5100 (red), DoodleBug™ red pad

Note: Never use grit brushes or black, brown or any other diamond cleaning pads, including nora pro clean™ system pads. Never use steam cleaners. Waxes and polishes are not recommended as noravant has a built-in protective surface layer. For additional support or questions, please contact the nora Technical Department.

Contact Information

United States/Canada/Latin America

Maintenance Specialist

Phone: 1-833-951-1643

E-mail: nta@interface.com

Entretien des produits noravant[™]

PROFIL DE SURFACE



Surface de la structure en chêne

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Le revêtement de sol noravant ne nécessite aucun revêtement artificiel. La surface est très résistante à la contamination, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans les environnements médicaux et éducatifs.
2. Utilisez toujours des panneaux « sol mouillé » et/ou du ruban de signalisation lorsque vous effectuez un nettoyage humide.
3. Le sol sera glissant lorsqu'il est mouillé ou contaminé par des corps étrangers. Nettoyez rapidement les déversements et tout corps étranger afin de préserver les propriétés antidérapantes du revêtement de sol.
4. Suivez les procédures opérationnelles standard (SOP) de l'établissement.
5. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour connaître les exigences en matière d'équipement de protection individuelle avant d'utiliser des produits de nettoyage.
6. Pour réduire la quantité de poussière, de gravier et d'humidité qui pénètre dans l'établissement, installez des tapis d'entrée à tous les points d'entrée extérieurs.
7. N'utilisez jamais de brosses à grains, de tampons de nettoyage noirs, bruns ou diamantés, y compris les tampons du système nora pro clean[™].
8. Pour les zones endommagées par des travaux de construction, veuillez contacter le service technique de nora.

ENTRETIEN APRÈS L'INSTALLATION

Un nettoyage général doit être effectué avant que la zone ne soit occupée. Les adhésifs humides doivent sécher pendant 72 heures après l'installation. Si l'adhésif nora dryfix[™] 750 tape adhesive a été utilisé, le nettoyage général peut être effectué immédiatement.

Les procédures suivantes doivent être effectuées par l'établissement:

1. Placer des panneaux « sol mouillé » pour des raisons de sécurité.
2. Passez un balai à franges ou un aspirateur sur le sol pour éliminer la poussière et les saletés.
3. Nettoyez le sol à l'aide d'une serpillière humide et d'une solution nettoyante neutre diluée conformément aux instructions de mélange et d'utilisation du fabricant.
4. Frottez soigneusement le sol à l'aide d'une brosse à sol et d'un tampon 3M[™] #5100 (rouge). Utilisez un support de tampon DoodleBug[™] avec un tampon rouge pour nettoyer les plinthes et les zones inaccessibles aux machines à récurer les sols.

5. Aspirez la solution sale à l'aide d'un aspirateur à eau.

6. Rincez le sol à l'eau claire et laissez-le sécher.

Remarque : pour le nettoyage des taches, un tampon en mélamine (éponge effaceuse) peut être utilisé avant le récurage.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Placez des panneaux « sol mouillé » pour des raisons de sécurité.

2. Passez un balai à franges ou un aspirateur sur le sol pour éliminer la poussière et les saletés.

3. Nettoyez le sol à l'aide d'un balai à franges humide ou d'une autolaveuse équipée d'un tampon 3M™ #5100 (rouge) et d'une solution nettoyante neutre diluée conformément aux instructions de mélange et d'utilisation du fabricant. Utilisez un support de tampon DoodleBug™ avec un tampon rouge pour nettoyer les plinthes et les zones inaccessibles aux machines à récurer les sols.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

1. Placez des panneaux « sol mouillé » pour des raisons de sécurité.

2. Passez un balai à franges ou un aspirateur sur le sol pour éliminer la poussière et la saleté.

3. Nettoyez le sol à l'aide d'un balai à franges humide et d'une solution nettoyante neutre diluée conformément aux instructions de mélange et d'utilisation du fabricant.

4. Frottez soigneusement le sol à l'aide d'une machine à récurer équipée d'un tampon 3M™ #5100 (rouge). Utilisez un support de tampon DoodleBug™ avec un tampon rouge pour nettoyer les plinthes et les zones inaccessibles aux machines à récurer les sols.

5. Aspirez la solution sale à l'aide d'un aspirateur à eau .

6. Rincez le sol à l'eau claire et laissez-le sécher.

Remarque : pour le nettoyage des taches, vous pouvez utiliser un tampon en mélamine (éponge effaceuse) avant de frotter.

TAMPONS ACCEPTABLES

Entretien après l'installation	3M™ #5100 (rouge), DoodleBug™ tampon rouge
Entretien quotidien	3M™ #5100 (rouge), DoodleBug™ tampon rouge
Entretien périodique	3M™ #5100 (rouge), DoodleBug™ tampon rouge

Remarque : n'utilisez jamais de brosses abrasives ni de tampons de nettoyage noirs, marron ou diamantés, y compris les tampons nora pro clean™ system. Les cires et les polishes ne sont pas recommandés, car noravant dispose d'une couche protectrice intégrée. Pour obtenir une assistance supplémentaire ou poser des questions, veuillez contacter le service technique de nora.

Coordonnées

États-Uni/Canada/Amérique latine

Spécialiste de la maintenance

Phone: 1-833-951-1643

E-mail: nta@interface.com

Mantenimiento del producto noravant[™]

PERFIL DE LA SUPERFICIE



Superficie con estructura de roble

PRECAUCIONES GENERALES

1. El revestimiento para pisos noravant no requiere un recubrimiento artificial. La superficie es muy resistente a la contaminación, lo que la hace adecuada para su uso en entornos médicos y educativos.
2. Utilice siempre señales de «suelo mojado» y/o cinta de precaución cuando realice cualquier limpieza en húmedo.
3. El piso será resbaladizo cuando esté mojado o contaminado con materiales extraños. Limpie inmediatamente los derrames y cualquier material extraño para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
4. Siga los procedimientos operativos estándar (SOP) de las instalaciones.
5. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para conocer los requisitos de equipo de protección personal antes de utilizar productos de limpieza.
6. Para reducir la entrada de polvo, arena y humedad en las instalaciones, coloque felpudos en todos los puntos de entrada exteriores.
7. Nunca utilice cepillos de arena, almohadillas de limpieza negras, marrones o de diamante, incluidas las almohadillas del sistema nora pro clean[™].
8. Para las zonas con daños por obras, póngase en contacto con el departamento técnico de nora.

MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA INSTALACIÓN

Se debe realizar una limpieza general antes de ocupar la zona. Los adhesivos húmedos deben dejarse secar durante 72 horas después de la instalación. Si se ha utilizado la cinta adhesiva nora dryfix[™] 750, la limpieza general se puede realizar inmediatamente.

La instalación debe seguir los siguientes procedimientos:

1. Colocar señales de suelo mojado por seguridad.
2. Limpiar el piso con un trapeador o una aspiradora para eliminar el polvo y la arena.
3. Fregar el piso con una mopa húmeda utilizando una solución limpiadora neutra diluida según las instrucciones de mezcla y uso del fabricante.
4. Fregar bien el piso con una fregadora de pisos utilizando una almohadilla 3M[™] #5100 (roja). Utilizar un soporte para almohadillas DoodleBug[™] con una almohadilla roja para limpiar los zócalos y las zonas a las que no llegan las fregadoras de pisos.

5. Aspire en húmedo la solución sucia.
6. Enjuague el piso con agua limpia y déjelo secar.

Nota: Para la limpieza de manchas, se puede utilizar una almohadilla de melamina (esponja borradora) antes de fregar.

MANTENIMIENTO DIARIO

1. Coloque señales de piso mojado por seguridad.
2. Limpie el piso con un trapeador o una aspiradora para eliminar el polvo y la arena.
3. Fregue el piso con una mopa húmeda o una máquina fregadora automática utilizando una esponja 3M™ #5100 (roja) y una solución limpiadora neutra diluida según las instrucciones de mezcla y uso del fabricante. Utilice un soporte para esponjas DoodleBug™ con una esponja roja para limpiar los zócalos y las zonas a las que no llegan las máquinas fregadoras de pisos.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

1. Coloque señales de piso mojado por seguridad.
2. Limpie el piso con un trapeador o una aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad.
3. Fregue el piso en húmedo con una solución limpiadora neutra diluida según las instrucciones de mezcla y uso del fabricante.
4. Frote el piso a fondo con una fregadora de pisos utilizando un 3M™ #5100 (rojo). Utilice un soporte para almohadillas DoodleBug™ con una almohadilla roja para limpiar los zócalos y las zonas a las que no llegan las máquinas fregadoras de pisos.
5. Aspire en húmedo la solución sucia .
6. Enjuague el piso con agua limpia y déjelo secar.

Nota: Para la limpieza de manchas, se puede utilizar una almohadilla de melamina (esponja borradora) antes de fregar.

ESPUMA ACEPTABLE

Mantenimiento posterior a la instalación	3M™ #5100 (roja), DoodleBug™ esponja roja
Mantenimiento diario	3M™ #5100 (roja), DoodleBug™ esponja roja
Mantenimiento periódico	3M™ #5100 (roja), DoodleBug™ esponja roja

Nota: Nunca utilice cepillos abrasivos ni almohadillas de limpieza negras, marrones o de cualquier otro tipo, incluidas las almohadillas del sistema nora pro clean™. No se recomienda el uso de ceras ni abrillantadores, ya que noravant cuenta con una capa protectora integrada en la superficie. Si necesita ayuda adicional o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el departamento técnico de nora.

Información de contacto

Estados Unidos/Canadá/América Latina

Especialista en mantenimiento

Teléfono : 1-833-951-1643

Correo electrónico : nta@interface.com