




Méthode d'installation



Brick

Quarter turn

Toutes les spécifications de produit représentent des moyennes dérivées d'essais effectués sur des échantillons; ces spécifications sont fournies sous réserve des tolérances normales d'essais et de fabrication, ainsi que des variances inhérentes aux motifs, et elles peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.interface.com/disclaimer.

Produit Alliteration **Couleur** Mineral/Persimmon **Collection** Palindrome & Alliteration
Collection Endos GlasBac™

Spécifications du produit

Numéro de produit	1391202500
Construction du produit	Touffeté et rasé
Type de fils	100% Nylon Recyclé
Fabricant de fils	Aquafil
Méthode de teinture	Teint dans la masse à 100 %
Protection contre la saleté/les taches	Protekt ² ®
Agent de préservation	Intersept®

Plus de spécifications de produit

	Impérial	Métrique
Poids de la fibre touffetée	24 oz/yd ²	814 g/m ²
Jauge	1/10 in	39.4 ends/10cm
Hauteur du velours	0.15 in	3.80 mm
Épaisseur du velours	0.10 in	2.50 mm
Compte de mailles	13.30 /in	52.36 ends/10cm
Masse volumique du velours	8,640 oz/yd ³	320,369 g/m ³
Dimensions	19.69 in x 19.69 in	50cm x 50cm

Spécifications du rendement

Essai au panneau radiant	(ASTM E-648) Conforme
Pouvoir fumigène	(ASTM E-662) ≤ 450
Inflammabilité	Essai à la pastille de méthénamine (DOC-FF1-70) réussi
Solidité à la lumière	(AATCC 16 - E) ≥ 4.0 @ 60 AFU's
Statique	(AATCC - 134) < 3,0 KV
Stabilité dimensionnelle	AACHEN Din 54318 < 0.10 %
Classification de la circulation	Usage intensif
Ratio de modification du fil	1.9 to 2.2
Efficacité de l'agent de préservation	(AATCC 174 Pièces 2 et 3) Réduction à 99 % / Aucune moisissure 7 jours (ASTM E-2471) Inhibition complète

Spécifications en matière de santé et d'environnement

Carbone Intrinsèque(Cradle to Gate)	5.09 Kg CO ₂ /M ²
Contenu recyclé total	70.1 %
Contenu recyclé (Préconsommation)	57.83 %
Contenu recyclé (postconsommation)	12.27 %
Qualité de l'air intérieur	Étiquette verte Plus #GLP0820
Composition matérielle	Sans formaldéhyde ajouté, métaux lourds, ortho-phtalate, produit chimique fluoré (PFA), ni produit ignifuge halogéné.
Divulgaration des impacts environnementaux	Environmental Product Declaration
Déclaration de produit sain	Health Product Declaration
Certifications environnementales	Certificate of Conformity
LEED v4	Contribution à l'obtention de nombreux crédits QEI et MR
Fin de vie utile	Carpet to Carpet Recycling through ReEntry®

Renseignements techniques

Installation	Voir les directives d'installation par Interface
Entretien	Voir en ligne, les lignes directrices de l'entretien recommandé d'Interface
Récupération	Recyclable through ReEntry® - Call 1.888.733.6873 (U.S.) / 1.866.398.3191 (Canada)
Garantie	Garantie standard de 15 ans sur les tapis
Méthode d'installation	Quarter Turn Brick
Lieu de fabrication	Installations certifiées ISO 9001 et 14001 situées à Troup County, en Géorgie, aux États-Unis

