


Méthode d'installation



Quarter turn

Monolithic

Toutes les spécifications de produit représentent des moyennes dérivées d'essais effectués sur des échantillons; ces spécifications sont fournies sous réserve des tolérances normales d'essais et de fabrication, ainsi que des variances inhérentes aux motifs, et elles peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.interface.com/disclaimer.

Produit Heuga 725 **Couleur** Coal **Collection** European Union Collection **Endos** CQuest™Bio

Spécifications du produit

Número de produit	107250250B
Construction du produit	Tufted Plain Level Cut
Type de fils	100% Nylon Recyclé
Fabricant de fils	Aquafil
Méthode de teinture	Teint dans la masse à 100 %
Protection contre la saleté/les taches	Protekt ² ®

Plus de spécifications de produit

	Impérial	Métrique
Poids de la fibre touffetée	21 oz/yd ²	
Hauteur du velours	0.17 in	4.30 mm
Épaisseur du velours	0.17 in	4.30 mm
Compte de mailles	0.00 /in	
Masse volumique du velours	4,473 oz/yd ³	165,858 g/m ³
Dimensions	19.69 in x 19.69 in	50cm x 50cm

Spécifications du rendement

Essai au panneau radiant	(ASTM E-648) Conforme
Pouvoir fumigène	(ASTM E-662) ≤ 450
Solidité à la lumière	>7 (ISO 105/B02)
Statique	5 x 105 Ω >> 1 x 109 Ω Computerguard (ISO 10965) (IBM)
Stabilité dimensionnelle	AACHEN Din 54318 < 0.10 %
Classification de la circulation	Usage intensif

Spécifications en matière de santé et d'environnement

Carbone Intrinsic(Cradle to Gate)	3.01 Kg CO ₂ /M ²
Matériaux d'origine Biologique	Interface Modular Carpet on CQuestGB contains 42% USDA certified biobased content
Contenu recyclé total	71.71 %
Contenu recyclé (Préconsommation)	71.41 %
Contenu recyclé (postconsommation)	0.30 %
Qualité de l'air intérieur	K1
Composition matérielle	Sans formaldéhyde ajouté, métaux lourds, ortho-phtalate, produit chimique fluoré (PFA), ni produit ignifuge halogéné.
Divulgarion des impacts environnementaux	K1
Certifications environnementales	K1
LEED v4	K1
Fin de vie utile	Reclaimed through ReEntry®

Renseignements techniques

Installation	Voir les directives d'installation par Interface
Entretien	Voir en ligne, les lignes directrices de l'entretien recommandé d'Interface
Récupération	Reclaimed through ReEntry®
Garantie	Garantie standard de 15 ans sur les tapis
Méthode d'installation	Monolithic Quarter Turn
Lieu de fabrication	Installations certifiées ISO 9001 et 14001 situées à Troup County, en Géorgie, aux États-Unis