


Méthode d'installation



Quarter turn

Toutes les spécifications de produit représentent des moyennes dérivées d'essais effectués sur des échantillons; ces spécifications sont fournies sous réserve des tolérances normales d'essais et de fabrication, ainsi que des variances inhérentes aux motifs, et elles peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.interface.com/disclaimer.

Produit Scandinavian **Couleur** Helsinki **Collection** European Union Collection **Endos** CQuest™Bio

Spécifications du produit

Numéro de produit	108030250B
Construction du produit	Microtuft Patterned Level Loop Pile
Type de fils	Nylon de type 6,6
Fabricant de fils	Universal
Méthode de teinture	Teint dans la masse à 100 %
Protection contre la saleté/les taches	Protekt ² ®

Plus de spécifications de produit

	Impérial	Métrique
Poids de la fibre touffetée	12 oz/yd ²	410 g/m ²
Jauge	5/64 in	50.4 ends/10cm
Hauteur du velours	0.06 in	1.50 mm
Épaisseur du velours	0.03 in	0.60 mm
Compte de mailles	0.00 /in	9.14 ends/10cm
Masse volumique du velours	17,280 oz/yd ³	640,739 g/m ³
Dimensions	19.69 in x 19.69 in	50cm x 50cm

Spécifications du rendement

Essai au panneau radiant	(ASTM E-648) Conforme
Pouvoir fumigène	(ASTM E-662) ≤ 450
Inflammabilité	Essai à la pastille de méthénamine (DOC-FF1-70) réussi
Solidité à la lumière	>7 (ISO 105/B02)
Statique	5 x 105 Ω >> 1 x 109 Ω Computerguard (ISO 10965) (IBM)
Stabilité dimensionnelle	AACHEN Din 54318 < 0.10 %
Classification de la circulation	Usage rigoureux
Ratio de modification du fil	1.9 to 2.2

Spécifications en matière de santé et d'environnement

Carbone Intrinsèque(Cradle to Gate)	2.07 Kg CO ₂ /M ²
Matériaux d'origine Biologique	Interface Modular Carpet on CQuestGB contains 42% USDA certified biobased content
Contenu recyclé total	71.71 %
Contenu recyclé (Préconsommation)	71.41 %
Contenu recyclé (postconsommation)	0.30 %
Qualité de l'air intérieur	K1
Composition matérielle	Sans formaldéhyde ajouté, métaux lourds, ortho-phtalate, produit chimique fluoré (PFA), ni produit ignifuge halogéné.
Divulgaration des impacts environnementaux	K1
Certifications environnementales	Certificate of Conformity Certificate of Conformity Certificate of Conformity
LEED v4	K1
Fin de vie utile	Reclaimed through ReEntry®

Renseignements techniques

Installation	Voir les directives d'installation par Interface
Entretien	Voir en ligne, les lignes directrices de l'entretien recommandé d'Interface
Récupération	Reclaimed through ReEntry®
Garantie	Garantie standard de 15 ans sur les tapis
Méthode d'installation	Quarter Turn
Lieu de fabrication	Installations en Europe certifiées ISO 9001 et 14001