


Méthode d'installation



Monolithic

Toutes les spécifications de produit représentent des moyennes dérivées d'essais effectués sur des échantillons; ces spécifications sont fournies sous réserve des tolérances normales d'essais et de fabrication, ainsi que des variances inhérentes aux motifs, et elles peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.interface.com/disclaimer.

Produit Twist & Shine Micro **Couleur** Midnight Micro **Endos** CQuest™Bio

Spécifications du produit

Numéro de produit	107800250B
Construction du produit	Touffeté, boucle uniforme
Type de fils	100% Nylon Recyclé
Fabricant de fils	Aquafil
Méthode de teinture	Teint dans la masse à 100 %
Protection contre la saleté/les taches	Protekt ² ®

Plus de spécifications de produit

	Impérial	Métrique
Poids de la fibre touffetée	16 oz/yd ²	509 g/m ²
Jauge	5/64 in	50.4 ends/10cm
Hauteur du velours	0.06 in	1.50 mm
Épaisseur du velours	0.02 in	0.50 mm
Compte de mailles		0.00 ends/10cm
Masse volumique du velours	30,316 oz/yd ³	1,124,111 g/m ³
Dimensions	19.69 in x 19.69 in	50cm x 50cm

Spécifications du rendement

Essai au panneau radiant	(ASTM E-648) Conforme
Pouvoir fumigène	(ASTM E-662) ≤ 450
Inflammabilité	Essai à la pastille de méthénamine (DOC-FF1-70) réussi
Solidité à la lumière	(AATCC 16 - E) ≥ 4.0 @ 60 AFU's
Statique	(AATCC - 134) < 3,0 KV
Stabilité dimensionnelle	AACHEN Din 54318 < 0.10 %
Classification de la circulation	Usage rigoureux
Ratio de modification du fil	1.9 to 2.2

Spécifications en matière de santé et d'environnement

Carbone Intrinsic(Cradle to Gate)	2.48 Kg CO ₂ /M ²
Matériaux d'origine Biologique	Interface Modular Carpet on CQuestGB contains 42% USDA certified biobased content
Contenu recyclé total	60.84 %
Contenu recyclé (Préconsommation)	60.58 %
Contenu recyclé (postconsommation)	0.26 %
Qualité de l'air intérieur	K1
Composition matérielle	Sans formaldéhyde ajouté, métaux lourds, ortho-phtalate, produit chimique fluoré (PFA), ni produit ignifuge halogéné.
Divulgaration des impacts environnementaux	K1
Déclaration de produit sain	K1
Certifications environnementales	K1
LEED v4	K1
Fin de vie utile	Reclaimed through ReEntry®

Renseignements techniques

Installation	Voir les directives d'installation par Interface
Entretien	Voir en ligne, les lignes directrices de l'entretien recommandé d'Interface
Récupération	Reclaimed through ReEntry®
Garantie	Garantie standard de 15 ans sur les tapis
Méthode d'installation	Monolithic
Lieu de fabrication	Installations certifiées ISO 9001 et 14001 situées à Troup County, en Géorgie, aux États-Unis