

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

### **INTERFACE Tufting-Teppichmodule**

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen, leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

### **Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC2

**Computeguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

### **Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 665 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 3 mm

Gesamtdicke 6,1 mm

Gesamtgewicht 4.026 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/12

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 188.800

### **Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2$  %

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 23 dB

Schallabsorptionskoeffizient ( $\alpha_w$ ): 0,20

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,081 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

**Oberseitengestaltung:** tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100 % Polyamid garngefärbt mit 75 % recyceltem Anteil

### **Rückenkonstruktion: CQuestBio®**

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich reduziertem CO<sub>2</sub> Fußabdruck

**CO<sub>2</sub> Fußabdruck (Cradle to Gate): 4,74 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>**

**Gesamter recycelter und Biobasierter Anteil: 89,41 %**

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Composure Edge**

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto:** .....

.....

**Interface Teppichelemente verlegen**

\* Ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB **mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten – auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen €/m<sup>2</sup> netto:

.....

**alternativ**

\* **antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf Fixierung **Graphlokk®** von Interface verlegen €/m<sup>2</sup> netto:

.....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"  
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....