

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** quadersteinartig auf handelsüblicher Fixierung, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:
Class 33 Heavy Contract, LC1

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend, permanent antistatisch

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht: 764 g/m²
Polschichtdicke: 3,2 mm,
Gesamtdicke: ca. 7 mm,
Gesamtgewicht: 4.096 g/m²
Teilung: 1/10 Noppenzahl/m²: 143.908

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität EN 986 $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $>= 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB
Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20
Wärmedurchlasswiderstand: 0,10 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige getuftete texturierte Schlingenqualität, Weboptik garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes garn-gefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™ Bio

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 3,12 kg CO₂ eq./m²

Recycler + Biobasierter Anteil gesamt: 92,8 %

**ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service
auf Anfrage**

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Decibel CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend mittels **TacTiles®**
Haftetiketten statt auf Fixierung, stuhlrollen-
geeignet, besonders umweltschonend, keine
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
emissionen, keine Verunreinigung
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur
Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....