

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....
INTERFACE Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt richtungsfrei oder in eine Richtung auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen.

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC1
Antistatik permanent

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen

Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht 462 g/m²
Polschichtdicke 2,5 mm
Gesamtdicke 5,6 mm
Gesamtgewicht 3.679 g/m²
Teilung 1/10
Noppenzahl/m² 173.360

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq \pm 0,2$ %
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 24 dB
Schallabsorptionskoeffizient (α_w): 0,15
Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,09 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte Schlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % Polyamid garngefärbt

Rückenkonstruktion: CQuestBio®

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich reduziertem CO₂ Fußabdruck

CO₂ Fußabdruck (Cradle to Gate): 5,7 kg CO₂ eq./m²

Gesamter recycelter und Biobasierter Anteil: 76,2 %

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Employ Lines CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

Interface Teppichelemente verlegen –

* Ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen und daher ohne Entwicklung entsprechender leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unterbodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend DGNB **mittels TacTiles®** - Spezialhaftetiketten - auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unterboden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw. schwimmend und permanent antistatisch verlegen €/m² netto:

.....

alternativ

* **antistatisch** und lose/wiederaufnehmbar auf Fixierung **Graphlokk®** von Interface verlegen €/m² netto:

.....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....