

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....
INTERFACE Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wiederaus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 Vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrolleneeignet verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2

Computerguard-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 720 g/m²

Polschichtdicke 4,2 mm

Gesamtdicke 7 mm

Gesamtgewicht 3.719 g/m²

Teilung 1/10

Noppenzahl/m² 159.900

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2$ %

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB (ReCushion Backing 28 dB)

Schallabsorptionskoeffizient (α_w): 0,20

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,07 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501 Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertiger melierter

Tufting-Velours, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™Bio

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 3,41 kg CO₂ eq./m²

Recycler + Biobasierter Anteil gesamt: 87,79 %

ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Interface Heuga 725 CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

Interface Teppichelemente verlegen
ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen
und daher ohne Entwicklung entsprechender
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. Unterboden-
schonend und rückstandsfrei rückbaubar
im Sinne der Gebäudezertifizierung
entsprechend DGNB mittels **TacTiles**® -
Spezialhaftetiketten - auf entsprechend
EN 18365 vorbereitetem Unterboden
stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.
schwimmend und permanent antistatisch

Erzeugnis: Interface TacTiles®

Einbauort:

Lieferung TacTiles 500 Stck/Rolle netto:

Verlegung der Teppichfliesen (wieder-
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-
rollengeeignet, schwimmend)

€/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....