

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....  
**INTERFACE Tufting-Teppichmodule**

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt in eine Richtung auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wiederaus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 Vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrolleneeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 720 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 4,2 mm

Gesamtdicke 7 mm

Gesamtgewicht 3.719 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/10

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 159.900

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2$  %

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB (ReCushion Backing 28 dB)

Schallabsorptionskoeffizient ( $\alpha_w$ ): 0,20

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,07 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501 Bfl s1

**Oberseitengestaltung:** hochwertiger melierter

Tufting-Velours, garngefärbt, farbecht

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100 % recyceltes Polyamid

**Rückenkonstruktion:** CQuest™Bio

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

**CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 2,53 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>**

**Recycler + Biobasierter Anteil gesamt: 87,79 %**

ReEntry 2.0 Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Interface Heuga 725 CQB**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Interface Teppichelemente verlegen**  
ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen  
und daher ohne Entwicklung entsprechender  
leichtflüchtiger Geruchsstoffe bzw. Unterboden-  
schonend und rückstandsfrei rückbaubar  
**im Sinne der Gebäudezertifizierung**  
**entsprechend DGNB** mittels **TacTiles**® -  
Spezialhaftetiketten - auf entsprechend  
EN 18365 vorbereitetem Unterboden  
stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.  
schwimmend und permanent antistatisch

**Erzeugnis: Interface TacTiles**®

**Einbauort:** .....

**Lieferung TacTiles** 500 Stck/Rolle netto: .....

**Verlegung der Teppichfliesen** (wieder-  
aufnehmbar, permanent antistatisch, stuhl-  
rollengeeignet, schwimmend)

€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....