
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

..... **INTERFACE Tufting-Teppichmodule**
als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend,
maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt**
richtungsfrei auf handelsüblicher Fixierung,
Graphlokk®, oder auch **schwimmend**
mittels TacTiles® verlegbar,
ohne Betriebsunterbrechungen auch
leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle
liefern und auf gemäß VOB DIN 18365
vorbereitetem verlegereifem Unterboden
nach Herstellerangaben fachgerecht
bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet,
antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:
Class 33 Heavy Contract, LC2
permanent antistatisch

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und
wärmesolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 780 g/m²

Polschichtdicke 3,6 mm

Gesamtdicke ca. 6,9 mm,

Gesamtgewicht 4.060 g/m²

Teilung 1/10

Noppenzahl/m² 139 870

**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität EN 986</>=0,2 %

Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4

Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB

Schallabsorptionskoeffizient (α_w) 0,20

Wärmedurchlasswiderstand: 0,088 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-
dessinierte strukturierte Schlingenqualität
mit Web-Optik (Tapestry), garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes garn-
gefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™Bio

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und
Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend,
erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 3,22 kg CO₂ eq./m²

Recycenter + Biobasierter Anteil Gesamt: 83,7 %

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service
auf Anfrage

Environmental Product Declaration (EPD)

Erzeugnis: Human Connection Flagstone CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....
Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm,
schwerbeschichtet 50 mm Höhe
mit farblich passender aufgeklebter Ketteling -
Kettelfix® - versehen frei Baustelle liefern und
fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....
Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend mittels **TacTiles®**
Haftetiketten statt auf Fixierung, stuhlrollen-
geeignet, besonders umweltschonend, keine
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
Emissionen, keine Verunreinigung
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur
Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....
Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:
.....

.....