

---

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

---

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichmodule**

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** richtungsfrei auf handelsüblicher Fixierung, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar**, ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract, LC2 permanent antistatisch

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 746 g/m<sup>2</sup>  
Polschichtdicke 4 mm  
Gesamtdicke ca. 7 mm  
Gesamtgewicht 4.202 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/10  
Noppenzahl/m<sup>2</sup> 139 870

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität EN 986 <math>\leq 0,2\%</math>  
Stuhlrollenprüfung EN 985: <math>\geq 2,4</math>  
Trittschallverbesserungsmaß: 24 dB  
Schallabsorptionskoeffizient (<math>\alpha\_w</math>) 0,20  
Wärmedurchlasswiderstand: 0,088 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

**Oberseitengestaltung:** hochwertige tuft-  
dessinierte strukturierte Schlingenqualität  
mit Web-Optik (Tapestry), garngefärbt, farbecht

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100 % recyceltes garn-  
gefärbtes Polyamid

**Rückenkonstruktion:** CQuest™Bio  
Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

**CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 3,12 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>**

**Recycler + Biobasierter Anteil Gesamt: 92,62 %**

**ReEntry 2.0** Rücknahme- und Recycling-Service  
auf Anfrage

**Environmental Product Declaration (EPD)**

**Erzeugnis: Human Connection Set in Stone CQB**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,  
aber schwimmend mittels **TacTiles®**  
Haftetiketten statt auf Fixierung, stuhlrollen-  
geeignet, besonders umweltschonend, keine  
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-  
Emissionen, keine Verunreinigung  
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur  
Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rolle netto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar,  
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....