
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

..... **INTERFACE Tufting-Teppichmodule**
als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend,
maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt**
richtungsfrei auf handelsüblicher Fixierung,
Graphlokk®, oder auch **schwimmend**
mittels TacTiles® verlegbar,
ohne Betriebsunterbrechungen auch
leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle
liefern und auf gemäß VOB DIN 18365
vorbereitetem verlegereifem Unterboden
nach Herstellerangaben fachgerecht
bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet,
antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:
Class 33 Heavy Contract, LC2
permanent antistatisch

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und
wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen
Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht 916 g/m²
Polschichtdicke 3,7 mm
Gesamtdicke ca. 7,9 mm,
Gesamtgewicht 4.555 g/m²
Teilung 1/10
Noppenzahl/m² 131 990

**Bauphysikalische Anforderungen an den
textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität EN 986</>=0,2 %
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4
Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB
Schallabsorptionskoeffizient (αw) 0,20
Wärmedurchlasswiderstand: 0,088 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-
dessinierte strukturierte Schlingenqualität
mit Web-Optik (Tapestry), garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes garn-
gefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™ Bio
Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und
Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend,
erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 3,64 kg CO₂ eq./m²

Recycelter + Biobasierter Anteil Gesamt: 92,62 %

Environmental Product Declaration (EPD)

Erzeugnis: Interface Human Connection Stone Course CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend mittels **TacTiles®**
Haftetiketten statt auf Fixierung, stuhlrollen-
geeignet, besonders umweltschonend, keine
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
Emissionen, keine Verunreinigung
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur
Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

**Summe “Textile Bodenbeläge“
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....