
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** und Verlegemuster laut Datenblatt, auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface verlegbar** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. rückbaubar, stuhlrolleneeignet, antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:
Class 33 Heavy Contract, LC2
permanent antistatisch

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsg geeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 882 g/m²
Polschichtdicke 3,4 mm
Gesamtdicke ca. 7,3 mm,
Gesamtgewicht ca. 4.194 g/m²
Teilung 1/10
Noppenzahl/m² 148.500

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität EN 986 $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $>= 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB
Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20
Wärmedurchlasswiderstand: 0,088 m² K/W
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuftdessinierte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität mit Web-Optik

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: Polyamid mit 75% recyceltem Anteil, garnefärbt, farbecht

Rückenkonstruktion: CQuest™ Bio
Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 3,94 kg CO₂ eq./m²

Recycler + Biobasierter Anteil gesamt: 87,83 %

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service
auf Anfrage

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Look Both Ways Step Aside CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet) €/m² netto:

.....

.....

TacTiles®

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend und rückbaubar mittels
TacTiles® Haftetiketten statt auf Fixierung,
stuhlrollengeeignet, besonders umweltschonend,
keine Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
Emissionen, keine Verunreinigung der Unter-
konstruktion, positiver Beitrag zur Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....