

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE – Hochleistungsfähige heterogene luxuriöse Vinyl-Fliesen (LVT),**

als Bodenbelag Holz Optik, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt ashlar oder fischgrätartig auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Uzin 2100**, verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrolleneeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den Bodenbelag**

Beanspruchungsklasse EN 10874:  
Class 42 General Light Industrial  
Antistatik: permanent  
Sonstige Anforderungen  
fußbodenheizungsggeeignet, trittschalldämmend

**Kennzeichnende Merkmale des Bodenbelags**

Oberflächenbeschichtung aus **Ceramor™**  
UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht,  
Nutzschichtdicke 0,55 mm (EN ISO 24340),  
Gesamtgewicht 6880 g/m<sup>2</sup> (EN ISO 23997),  
Gesamtdicke 4,5 mm (EN ISO 24346),

**Bauphysikalische Anforderungen an den Bodenbelag:**

Schwerentflammbarkeit: BFI s1 (EN 13501),  
Dimensionsstabilität ISO 23999: <math>\leq 0,25\%</math>,  
Wellung <math>\leq 2\text{ mm}</math> (ISO23999),  
Flexibilität: Method A – Pass (EN ISO 24344)  
Abriebshemmung: Gruppe T (EN 660-2)  
Resteindrucksverhalten: <math>\leq 0,2\text{ mm}</math> (EN ISO 24343-1)  
Rutschhemmung: R10 (DIN 51130)  
Chemische Beständigkeit: sehr gut (EN ISO 269897)  
Trittschallverbesserungsmaß: 16 dB (EN ISO 10140-3)

**Konstruktion:** Oberseitengestaltung in Form einer Holz-Optik mittels phthalat-freien PVC-Print-Films, geschützt durch die UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht – **Ceramor™** – sowie die eigentliche Strapazierschicht aus Polyurethan, stabilisiert durch eine Glasfaserschicht in der phthalatfreien PVC-Rückenbeschichtung, Produktabschluss rückseitig durch das **Sound Choice™** Acoustic Backing

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Umwelt-Produkt-Deklaration EPD**

**CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 9,2 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>**

**Erzeugnis: Earthan Forms Crossroads**

Einbauort: .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**alternativ**

**\* fest verkleben auf Treppen** mit Hilfe von  
**Uzin KE 66**

€/m<sup>2</sup> netto: .....

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Vinyl Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....