

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE – Hochleistungsfähige heterogene luxuriöse Vinyl-Fliesen (LVT),

als Bodenbelag mit **Wasseroberflächen-Optik**, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt wahlweise „in eine Richtung, im Verlegemodus „variabel“ auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Uzin 2100**, verlegbar, leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrolleneeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den Bodenbelag

Beanspruchungsklasse EN 10874:
Class 42 General Light Industrial
Antistatik: permanent
Sonstige Anforderungen
fußbodenheizungsgeeignet, trittschalldämmend

Kennzeichnende Merkmale des Bodenbelags

Oberflächenbeschichtung aus **Ceramor™**
UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht,
Nutzschichtdicke 0,55 mm (EN ISO 24340),
Gesamtgewicht 6700 g/m² (EN ISO 23997),
Gesamtdicke 4,5 mm (EN ISO 24346),

Bauphysikalische Anforderungen an den Bodenbelag:

Schwerentflammbarkeit: BFI s1 (EN 13501),
Dimensionsstabilität ISO 23999: $\leq 0,25\%$,
Wellung $\leq 2\text{ mm}$ (ISO23999),
Flexibilität: Method A – Pass (EN ISO 24344)
Abriebshemmung: Gruppe T (EN 660-2)
Resteindrucksverhalten: $\leq 0,2\text{ mm}$ (EN ISO 24343-1)
Rutschhemmung: R10 (DIN 51130)
Chemische Beständigkeit: sehr gut (EN ISO 269897)
Trittschallverbesserungsmaß: 16 dB (EN ISO 10140-3)

Konstruktion: Oberseitengestaltung in Form einer Holz-Optik mittels phthalat-freien PVC-Print-Films, geschützt durch die UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht – **Ceramor™** – sowie die eigentliche Strapazierschicht aus Polyurethan, stabilisiert durch eine Glasfaserschicht in der phthalatfreien PVC-Rückenbeschichtung, Produktabschluss rückseitig durch das **Sound Choice™** Acoustic Backing

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Umwelt-Produkt-Deklaration

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 9,2 kg CO₂ eq./m²

**Erzeugnis: Fresco Valley
Ridge**

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

alternativ

*** fest verkleben auf Treppen mit Hilfe von
Uzin KE 66**

€/m² netto:

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

**Summe "Vinyl Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....