

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

### **INTERFACE Tufting-Teppichmodule**

Als textilen Bodenbelag, 50x50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt richtungsfrei verlegbar** auf handelsüblicher Fixierung, z.B.

**Graphlokk®** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wieder-aufnehmbar, antistatisch bzw. ableitfähig und stuhlrolleneignet verlegen **alternativ** auf **TacTiles** schwimmend, rückbaubar, antistatisch und stuhlrolleneignet verlegen

### **Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:

Class 33 / LC2

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

### **Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

### **Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags**

Poleinsatzgewicht 576 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 3,3 mm

Gesamtdicke 6,3 mm

Gesamtgewicht 3.760 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/12,

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 167.560

### **Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $> 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140: 23 dB

Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20

Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 6946: 0,081 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

**Oberseitengestaltung:** hochwertige tuftdessinierte

Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100% Polyamid, garngefärbt, 75 %recycelter Anteil

**Rückenkonstruktion:** CQuest™ Bio

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

**CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 4,27 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>**

**Recycelter + Biobasierter Anteil gesamt: 84,48 %**

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service  
auf Anfrage

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Interface Transformation CQB**

**Einbauort:** .....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"  
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....