

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichmodule**  
als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend,  
maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt**  
richtungsfrei oder schachbrettartig auf handelsüblicher  
Fixierung, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend**  
**mittels TacTiles® verlegbar** ohne Betriebs-  
unterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw.  
einbaubar, frei Baustelle  
liefern und auf gemäß VOB DIN 18365  
vorbereitetem verlegereifem Unterboden  
nach Herstellerangaben fachgerecht  
bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet,  
antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307:  
Class 33 Heavy Contract, LC2

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent  
antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  
 $\leq 10^9$  Ohm

**Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und  
wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht: 857 g/m<sup>2</sup>  
Polschichtdicke: 2,6 mm,  
Gesamtdicke: ca. 8,2 mm,  
Gesamtgewicht: 4.373 g/m<sup>2</sup>  
Teilung: 1/10  
Noppenzahl/m<sup>2</sup>: 114.260

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität EN 986  $\leq 0,2$  %  
Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$   
Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB  
Gewichteter Absorptionskoeffizient: aw 0,20  
Wärmedurchlasswiderstand: 0,088 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

**Oberseitengestaltung:** hochwertige tuft-  
dessinierte strukturierte Schlingenqualität,  
mit Web-Optik (Tapestry), **Biophilic Design**,  
garnefärbt, farbecht

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100 % recyceltes garn-  
gefärbtes Polyamid

**Rückenkonstruktion:** CQuest™Bio  
Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und  
Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend,  
erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

**CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 3,53 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>**

**Recycler + Biobasierter Anteil Gesamt: 92,66 %**

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service  
auf Anfrage

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Urban Retreat 103 CQB**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, ableitfähig) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....

.....