

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

### **INTERFACE Tufting-Teppichmodule CO<sub>2</sub>-neutral**

textilen Bodenbelag in Format 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** wahlweise „quadersteinartig“ oder fischgrätartig **verlegt** auf handelsüblicher Fixierung, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet antistatisch verlegen

### **Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Klasse 33 gewerblich stark, LC1  
**Antistatik:** permanent

### **Sonstige Anforderungen**

fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

### **Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095**

Poleinsatzgewicht: 558 g/m<sup>2</sup>  
Polschichtdicke: 3,6 mm  
Gesamtdicke: ca. 6,7 mm,  
Gesamtgewicht: 3.643 g/m<sup>2</sup>  
Teilung: 1/12  
Noppenzahl/m<sup>2</sup>: 185.230

### **Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität EN 986: ≤ 0,2 %  
Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4  
Trittschallverbesserungsmaß: 23 dB  
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,20  
Wärmedurchlasswiderstand: 0,07 m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

### **Alle von uns verkauften Bodenbeläge sind über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral**

**Oberseitengestaltung:** hochwertige tuft-dessinierte strukturierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100 % garngefärbtes Polyamid

**Rückenkonstruktion:** CQuest™ Bio  
Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

**Recycler + Biobasierter Anteil Gesamt: 73,7 %**

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service  
auf Anfrage

**Environmental Datasheet**

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Works Balance**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Verlegung** (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-  
geeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Sockelleisten** schwerbeschichtet,  
auf 50 mm Höhe zugeschnitten und mit farblich passender  
aufgeklebter Kettelung – **Kettelfix®** – versehen frei Baustelle  
liefern und fachgerecht anbringen

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

**Anbringung** €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Alternativ-Position:**

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,  
aber schwimmend mittels **TacTiles®**  
Haftetiketten statt auf Fixierung, stuhlrollen-  
geeignet, besonders umweltschonend, keine  
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-  
emissionen, keine Verunreinigung  
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur  
Gebäudezertifizierung

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/Rolle netto: .....

**Verlegung** (schwimmend, wiederaufnehmbar,  
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....