

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag in Format 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** wahlweise „quadersteinartig“ oder fischgrätartig **verlegt** auf handelsüblichem Antirutsch, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Klasse 33 gewerblich stark, LC1
Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht: 596 g/m²
 Polschichtdicke: 3,9 mm
 Gesamtdicke: ca. 7,2 mm
 Gesamtgewicht: 3.786 g/m²
 Teilung: 1/12
 Noppenzahl/m²: 194.120

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität EN 986: $\leq 0,2\%$
 Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
 Trittschallverbesserungsmaß: 23 dB
 Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: $a_w 0,20$
 Wärmedurchlasswiderstand: $0,07\text{ m}^2\text{ K/W}$
 Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-dessinierte strukturierte Schlingenqualität, garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % garngefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™ Bio
 Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 6,97 kg CO₂ eq./m²

Recycler + Biobasierter Anteil gesamt: 72,81 %

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service
auf Anfrage

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Works Freestyle CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhllongeeignet, antistatisch) €/m² netto:

..... **Summe "Textile Bodenbeläge"**
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....