

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....  
**INTERFACE Tufting-Teppichmodule**

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt, monolithisch, ziegelstein- oder quadersteinartig auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar, ohne Betriebsunterbrechungen, leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch bzw. ableitfähig verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2

**Computerguard**-Ausrüstung, permanent antistatisch, ableitfähig, Erdableitwiderstand  $\leq 10^9$

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 780 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 3,1mm

Gesamtdicke 6,8 mm

Gesamtgewicht 4.169 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/12

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 184.080

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2$  %

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 27 dB

Schallabsorptionskoeffizient ( $\alpha_w$ ): 0,20

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,088 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

**Oberseitengestaltung:** tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100 % Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil

**Rückenkonstruktion: CQuestBio®**

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich reduziertem CO<sub>2</sub> Fußabdruck

**CO<sub>2</sub> Fußabdruck (Cradle to Gate): 2,69 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>**

**Gesamter recycelter und Biobasierter Anteil: 93,7 %**

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Woven Gradience 200**

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto:** .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"  
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....