




## Descriptif Type



Lame de moquette 25x100 cm  
Sous-couche CQuest™Bio  
Poids de fibre : 861.00 g/m<sup>2</sup> ± 5%



Programme Carbon Neutral  
Floors™ (cradle-to-cradle)



Produit conçu pour le RéEmploi  
et le Recyclage



Certifié A+  
26 dB / 0.20  $\alpha_w$



Garantie fabricant de 15 ans



Produit à bilan carbone  
négatif (cradle-to-gate) :  
3.53 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>

Collection Urban Retreat™

# UR501

Octobre 2022

Dans les locaux suivants... sera posé un revêtement de sol textile en lames plombantes amovibles (LPA) de 25 x 100 cm du type Urban Retreat 501 (UR501) avec sous-couche CQuest™Bio.

Moquette à velours tufté structuré, bouclé et rasé à motifs (procédé Tapestry) en fibre polyamide 100% recyclée, teint en masse et antistatique permanent. Sur sous-couche à empreinte carbone négative, CQuest™Bio sans vinyle et sans bitume, composée de bio-polymères, de matières végétales rapidement renouvelables et de matériaux recyclés. Produit garanti 100% neutre en carbone avec le programme Carbon Neutral Floors™. Urban Retreat 501 (UR501) - avec sous-couche CQuest™Bio contient au total 93,88% de matériaux bio-sourcés et recyclés.

Ce revêtement a le classement de réaction au feu Cfl-s1 et bénéficie du classement européen (NF EN 1307) : Classe 33 LC2.

Le choix portera sur les 12 coloris du fabricant. Le produit répondra aux exigences de la norme HQE notamment concernant les émissions de COV conformément à la réglementation en vigueur par un classement A+.

La pose de ce revêtement s'effectuera selon les recommandations du fabricant sans collage définitif, avec un produit de maintien adapté aux DPA, par un bon calage des lames les unes contre les autres sur un support plan, propre et sec. L'installation devra également être conforme aux prescriptions définies dans la norme NF DTU 53-12 P1-1-1 (indice de classement P62-207-1-1) de Décembre 2020 - Partie 1-1-2 : Revêtements de sol textiles – Cahier des clauses techniques types.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur notre site internet.

FICHE TECHNIQUE >

**Interface**®