Descriptif Type

Dalle de moquette 50x50 cm
Sous-couche CQuest™Bio SONE+

Sans bitume, sans PVC
Fabriqué avec du calcaire recyclé et des huiles & résines végétales (biosourcés) et du feutre recyclé

Certifié A+
33 dB / 0.35 α_w

Garantie fabriquant de 15 ans

Empreinte carbone (cradle-to-gate) :
5.45 kg CO_2 eq./m^2

Collection Connected Ethos

CE100 SONE+®

Mars 2026

Dans les locaux suivants... sera posé un revêtement de sol textile en dalles plombantes amovibles (DPA) de 50 x 50 cm du type CE100 avec sous-couche CQuest™Bio SONE+.

Moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs en fibre 100% polyamide, teint en masse et antistatique permanent. Sur sous-couche recyclée, CQuest™Bio SONE+, sans bitume, composée de bio-polymères, de matières végétales rapidement renouvelables et de matériaux recyclés.

CE100 avec sous-couche CQuest™Bio SONE+ contient au total 90,7 % de matériaux bio-sourcés et recyclés.

Les performances acoustiques sont : 33 dB / 0,35
Ce revêtement a le classement de réaction au feu Bfl-s1 et bénéficie du classement européen (suivant NF EN 1307) : Classe 33 LC1.

Le choix se portera sur les 32 coloris de la gamme du fabricant. Le produit répondra aux exigences de la norme HQE notamment concernant les émissions de COV conformément à la réglementation en vigueur par un classement A+.

La pose de ce revêtement s'effectuera selon les recommandations du fabriquant sans collage définitif, avec un produit de maintien adapté aux DPA, par un bon calage des dalles les unes contre les autres sur un support plan, propre et sec. L'installation devra également être conforme aux prescriptions définies dans la norme NF DTU 53-12 P1-1-1 (indice de classement P62-207-1-1) de Décembre 2020 - Partie 1-1-2 : Revêtements de sol textiles – Cahier des clauses techniques types.

Ice Breaker est un produit à pose aléatoire. C'est la seule méthode de pose possible permettant de garantir le meilleur rendu visuel.

FICHE TECHNIQUE >

Interface®