Descriptif Type

Dalle de moquette 50x50 cm
Sous-couche CQuest™Bio

Certifié A+
23 dB / 0.20 α_w

Garantie fabriquant de 15 ans

Produit à bilan carbone négatif (cradle-to-gate) : 6.67 kg CO_2 eq./m²

Collection Yuton™

Yuton 106

Dans les locaux suivants... sera posé un revêtement de sol textile en dalles plombantes amovibles (DPA) de 50 x 50 cm du type Yuton 106 avec sous-couche CQuest™Bio.

Moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs en fibre 100% polyamide, teint masse, antistatique permanent. Sur sous-couche à empreinte carbone négative, CQuest™Bio sans vinyle et sans bitume, composée de bio-polymères, de matières végétales rapidement renouvelables et de matériaux recyclés.

Yuton 106 avec sous-couche CQuest™Bio contient au total 73,31% de matériaux bio-sourcés et recyclés.

Ce revêtement a le classement de réaction au feu Bfl-s1 et bénéficie du classement européen (NF EN 1307) : Classe 33 LC1.

Le choix portera sur les 8 coloris du fabricant. Le produit répondra aux exigences de la norme HQE notamment concernant les émissions de COV conformément à la réglementation en vigueur par un classement A+.

La pose de ce revêtement s'effectuera selon les recommandations du fabriquant sans collage définitif, avec un produit de maintien adapté aux DPA, par un bon calage des lames les unes contre les autres sur un support plan, propre et sec. L'installation devra également être conforme aux prescriptions définies dans la norme NF DTU 53-12 P1-1-1 (indice de classement P62-207-1-1) de Décembre 2020 - Partie 1-1-2 : Revêtements de sol textiles – Cahier des clauses techniques types.

FICHE TECHNIQUE >

Interface®