




Descriptif Type



Dalle de moquette 50x50 cm
Sous-couche CQuest™BioX
Poids de fibre : 720.00 g/m² ± 5%



Sans bitume, sans PVC
Fabriqué en majorité avec
du calcaire recyclé et des huiles
& résines végétales (biosourcés)



Produit conçu pour
le RéEmploi et le Recyclage
avec notre programme ReEntry®



Certifié A+
25 dB / 0,20 α_w
Classement UPEC U3P3



Garantie fabricant de 15 ans



Empreinte carbone
(cradle-to-gate) :
-0,37 kg CO₂ eq./m²

Heuga 725

Mars 2024

Dans les locaux suivants... sera posé un revêtement de sol textile en dalles plombantes amovibles (DPA) de 50 x 50 cm du type Heuga 725 avec sous-couche CQuest™BioX.

Moquette à velours tufté coupé rasé uni en fibre polyamide 100% recyclée, teint en masse, antistatique permanent. Sur sous-couche à empreinte carbone négative, CQuest™BioX sans vinyle et sans bitume, composée de bio-polymères, de matières végétales rapidement renouvelables et de matériaux recyclés.

Heuga 725 avec sous-couche CQuest™BioX est un produit à empreinte carbone négative (cradle-to-gate) avec -0,37 kg CO₂ eq./m². Heuga 725 avec sous-couche CQuest™BioX contient au total 85,3% de matériaux biosourcés et recyclés dont 43,7% de biosourcé.

Les performances acoustiques sont : 25 dB / 0,20 α_w
Ce revêtement a le classement de réaction au feu Bfl-s1, bénéficie du classement européen (suivant NF EN 1307) : Classe 33 LC2.

Le choix portera sur les 18 coloris du fabricant. Le produit répondra aux exigences de la norme HQE notamment concernant les émissions de COV conformément à la réglementation en vigueur par un classement A+.

La pose de ce revêtement s'effectuera selon les recommandations du fabricant sans collage définitif, avec un produit de maintien adapté aux DPA, par un bon calage des lames les unes contre les autres sur un support plan, propre et sec. L'installation devra également être conforme aux prescriptions définies dans la norme NF DTU 53-12 P1-1-1 (indice de classement P62-207-1-1) de Décembre 2020 - Partie 1-1-2 : Revêtements de sol textiles – Cahier des clauses techniques types.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur notre site internet.

FICHE TECHNIQUE >

Interface®