




Descriptif Type



Dalle de moquette 50x50 cm
Sous-couche CQuest™BioX
Poids de fibre : 610.00 g/m² ± 5%



Sans bitume, sans PVC
Fabriqué en majorité avec
du calcaire recyclé et des huiles
& résines végétales (biosourcés)



Produit conçu pour
le Réemploi et le Recyclage
avec notre programme ReEntry®



Certifié A+
23 dB / 0.20 α_w



Garantie fabricant de 15 ans



Empreinte carbone
(cradle-to-gate) :
-0.53 kg CO₂ eq./m²

Collection Open Air

Open Air 403

Mars 2024

Dans les locaux suivants... sera posé un revêtement de sol textile en dalles plombantes amovibles (DPA) de 50 x 50 cm du type Open Air 403 - avec sous-couche CQuest™BioX.

Moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs en fibre polyamide 100% recyclée, teint en masse et antistatique permanent. Sur sous-couche à empreinte carbone négative, CQuest™BioX sans vinyle et sans bitume, composée de bio-polymères, de matières végétales rapidement renouvelables et de matériaux recyclés.

Open Air 403 avec sous-couche CQuest™BioX est un produit à empreinte carbone négative (cradle-to-gate) avec -0,53 kg CO₂ eq./m². Open Air 403 avec CQuest™BioX contient au total 88,9% de matériaux bio-sourcés et recyclés dont 49,4% de biosourcé.

Les performances acoustiques sont : 23 dB / 0,20 α_w
Ce revêtement a le classement de réaction au feu Bfl-s1 et bénéficie du classement européen (suivant NF EN 1307) : Classe 33 LC2.

Le choix se portera sur les 17 coloris unis et les 8 transitions de la gamme du fabricant. Le produit répondra aux exigences de la norme HQE notamment concernant les émissions de COV conformément à la réglementation en vigueur par un classement A+.

La pose de ce revêtement s'effectuera selon les recommandations du fabricant sans collage définitif, avec un produit de maintien adapté aux DPA, par un bon calage des dalles les unes contre les autres sur un support plan, propre et sec. L'installation devra également être conforme aux prescriptions définies dans la norme NF DTU 53-12 P1-1-1 (indice de classement P62-207-1-1) de Décembre 2020 - Partie 1-1-2 : Revêtements de sol textiles – Cahier des clauses techniques types.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur notre site internet.

OA 403 NEUTRAL >

OA 403 ACCENT >

OA 403 TRANSITION >

Interface®