



Descriptif Type



Dalle vinyle LVT 50x50 cm



39% de contenu recyclé minimum



Produit conçu pour le Réemploi et le Recyclage avec notre programme ReEntry®



Certifié A+, Indoor Air Comfort GOLD®, Greenguard Gold® et M1 16 dB



Garantie fabricant de 15 ans



Empreinte carbone (cradle-to-gate) : 9.2 kg CO₂ eq./m²

Collection Level Set™

Natural Stones

Mars 2024

Dans les locaux suivants... sera posé un revêtement de sol PVC hétérogène acoustique de classement européen 33 / 42 à couche d'usure calandree de 0,55 mm d'épaisseur, au format dalle 50 x 50 cm à effets de pierre naturelle imprimés et groupe T d'abrasion.

Le revêtement intégrera une sous-couche Sound Choice™ pour une efficacité acoustique de 16 dB. Sa structure et sa masse surfacique permettront une pose plombante. Il sera doté d'un traitement de surface Ceramor™ à base de céramique facilitant l'entretien et la protection du revêtement permettant d'obtenir ainsi une garantie de 15 ans.

Produit fabriqué avec 39% de contenu recyclé minimum. De classement au feu Bfl-s1.

Le choix portera sur les 4 motifs exclusifs du fabricant. Le produit répondra aux exigences de la norme HQE notamment concernant les émissions de COV conformément à la réglementation en vigueur par un classement A+.

La mise en œuvre devra suivre les préconisations du fabricant et les prescriptions du NF DTU 53.2. L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

FICHE TECHNIQUE >

Interface®