## Descriptif Type

Dalle vinyle LVT 50x50 cm

39% de contenu recyclé minimum

Produit conçu pour
le RéEmploi et le Recyclage
avec notre programme ReEntry®

Certifié A+, Indoor Air Comfort GOLD®, Greenguard Gold® et M1 19 dB

Garantie fabriquant de 15 ans

Empreinte carbone
(cradle-to-gate) :
6.80 kg $CO_2$ eq./m²

Collection Level Set™

# Textured Stones

Juin 2025

Dans les locaux suivants... sera posé un revêtement de sol PVC hétérogène acoustique de classement européen 33 / 42 à couche d'usure calandrée de 0,55 mm d'épaisseur, au format dalle 50 x 50 cm à effets de pierre texturée et de béton ciré imprimés et groupe T d'abrasion.

Le revêtement intégrera une sous-couche Sound Choice™+ pour une efficacité acoustique de 19 dB. Sa structure et sa masse surfacique permettront une pose plombante. Il sera doté d'un traitement de surface Ceramor™ à base de céramique facilitant l'entretien et la protection du revêtement permettant d'obtenir ainsi une garantie de 15 ans.

Produit fabriqué avec 39% de contenu recyclé minimum. De classement au feu Bfl-s1.

Le choix portera sur les 9 motifs exclusifs du fabricant. Le produit répondra aux exigences de la norme HQE notamment concernant les émissions de COV conformément à la réglementation en vigueur par un classement A+.

La mise en œuvre devra suivre les préconisations du fabricant et les prescriptions du NF DTU 53.2. L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

FICHE TECHNIQUE >

Interface®